

PPS 马来西亚宝理 1140A6-BK 注塑级 增强级 阻燃级 汽车部件 工业应用

产品名称	PPS 马来西亚宝理 1140A6-BK 注塑级 增强级 阻燃级 汽车部件 工业应用
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	是否进口:是 包装规格:25公斤 型号:齐全
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

PPS马来西亚宝理1140A6-BK

- 密度：**PPS马来西亚宝理1140A6-BK的密度为约1.4g/cm，属于高密度聚合物。
- 热性能：**PPS具有优异的热性能，其熔点高达400，并且在高温下具有稳定的力学性能。在260下，仍能保持抗拉强度和延伸率。此外，PPS具有明显的热收缩性，可以通过添加玻璃纤维和矿物填料来改善。
- 力学性能：**PPS马来西亚宝理1140A6-BK具有优异的力学性能，拉伸强度高达约687Mpa，断裂伸长率约为8%。此外，PPS还具有出色的耐冲击性。
- 耐化学腐蚀性：**PPS具有优异的耐化学腐蚀性，对大多数酸、碱和溶剂具有很高的稳定性。此外，PPS还具有极佳的抗腐蚀剂和抗氧化剂。
- 加工性能：**PPS具有优良的加工性能，可以热塑或热塑加工成型。此外，PPS还具有良好的流动性，易于填充和改性。
- 耐磨性：**PPS的耐磨性良好，但不如某些聚合物。然而，通过添加适当的耐磨剂或表面涂层，可以提高其耐磨性。

