

JMB-2000VA照明行灯变压器 整流变压器 控制变压器 变压器

产品名称	JMB-2000VA照明行灯变压器 整流变压器 控制变压器 变压器
公司名称	乐清市金变电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:2
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	86-0577-61733784 13806606896 18858817045

产品详情

jmb行灯照明变压器

一、产品特点

本产品是由bk控制变压器、ls3-2型主令开关及保护外壳组成，在主令开关上装有熔断器，用以保护照明回路，电源从装有主令开关一端的防尘薄膜处引入，通过主令开关来接通和分断照明灯。外壳两侧有供输入电源和负载接线用的接线柱，并有供接地用的接地螺钮。

二、产品用途

适用于交流50~60hz交流的电路中，通常用于电子工业、工矿企业及局部安全照明的电源之用。

三、使用环境

1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度最高不超过40℃，最低不低-25℃；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；6、不受雨雪侵袭的场所。

四、型号及含义

五、产品规格及安装尺寸

六、售后服务

三包”范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司

维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

4、包修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产机床控制变压器、整流（装置）变压器、隔离变压器、行灯照明变压器、三相干式变压器、三相隔离变压器、三相自耦变压器、矿用变压器、防爆变压器、电源变压器、各种特种变压器及调压器等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们金变不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

如有需求请联系客服 我们真诚期待您的来电！

服务热线：0577-61733784

移动电话：18858817045

本产品的电压比是380/220，电源相数是单相，额定功率是2，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是金变，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是0.95，型号是JMB-2000VA，频率是50/60HZ，加工定制是是，应用范围是照明