

耐1000度高温电动灰渣阀

产品名称	耐1000度高温电动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	型号:PZ973W-10NR 口径:DN200、DN150、DN125 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR DN200、DN150、DN125 耐1000度高温电动灰渣阀电动装置参数：

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器

耐1000度高温电动灰渣阀产品特点：

- 1.启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。
- 2.安装高度及位置不受限制。
- 3.采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。
- 4.配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

耐1000度高温电动灰渣阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰

渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ973电动对夹式刀形闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸 DN50~DN800，可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

耐1000度高温电动灰渣阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

耐1000度高温电动灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

DN (mm)	L	D1	D2	H	公称压力				N-	电装型号
					A	B	C	D		
DN50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
DN250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
DN300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
DN350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30
DN400	89	462	495	1460	215	125	363	197	16-M20	DZ45
DN450	89	518	550	1600	240	235	437	277	16-M20	DZ45
DN500	114	568	600	1800	240	235	437	277	16-M20	DZ60
DN600	114	670	705	2100	240	235	437	277	20-M22	DZ60
DN700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M22	DZ90

DN800	127	880	920	2500	274	260	526	283	24-M27	DZ120
DN900	154	980	1020	2700	319	295	554	309	24-M27	DZ180
