

优惠供应继电器 GRL-1202 继电器 高压继电器

产品名称	优惠供应继电器 GRL-1202 继电器 高压继电器
公司名称	东莞市富鹏电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:GRL 型号:GRL-1201/1202/1210/1212/1213/2401/2402/2412/2413
公司地址	东莞市 常平镇 沿河东二路20号
联系电话	86-076983829262 13794847678

产品详情

高压继电器又名干簧式继电器和高压磁簧继电器或磁簧继电器或高压干簧继电器:
是采用德国进口高压干簧管、环氧树脂、针角以及12 vdc线圈或24 vdc线圈和高压线材组成，耐压可达到10000vdc-15000vdc.，广泛用于耐压测试仪,电机测试设备,医疗设备等仪器仪表领域,居领导者地位，欢迎来电咨询！ 继电器的尺寸为长70mm * 宽18mm * 高18mm

高压继电器（干簧式继电器）的具体型号有 grl-1201 grl-1202 grl-1210 grl-1212 grl-1213 grl-2401 grl- 2402 grl-2410 grl-2412 grl-2413 额定线圈电压： 12 vdc /24 vdc
（吸合上限）最大起动电压： 8.5 vdc/18vdc （吸合下限）最小释放电压： 2 vdc/4vdc
额定线圈电阻： 190 ± 5% 770 ± 5% 线材：ul3239 awg22# 150o 度 粉红色
接触方式：a（常开） 最小崩溃电压： 10000 vdc 开关电压： 7500 vdc 最大功率： 50 w 最大开关电流：3a 最大接触电阻： 100 m 绝缘电阻：1*1010
最小线圈触点崩溃电压（负载电压）15000 vdc 操作温度范围：-40~+85

本产品的应用范围是干簧，品牌是grl，型号是grl-1201/1202/1210/1212/1213/2401/2402/2412/2413，产品系列是fp，触点形式是常开型，额定电压是dc12，防护特征是密封式，吸合电流是0.01，电流性质是直流，释放电流是0.01，直流电阻是100