

# Z673Y-10C气动插板门

产品名称	Z673Y-10C气动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:Z673H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200、DN300
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z673H、X-10C、Z673Y-10C气动插板门DN150、DN200、DN300概述：

Z673Y-10C气动插板门为了配合用户实现操作自动化，本公司除供应本系列产品之外，还可单独提供包括支架在内的气缸体，帮助用户对已有的种类繁多的手动闸阀进行改造，将双缸气动执行机构部分安装在手动插板门的阀体大盖上，即可构成双缸式气动-手动两用插板阀。由于其技术先进，性能可靠，操作切换和维修方便，已被石油、化工、冶金、电力、海运等部门作为输送气体、液体介质的管道开闭装置而广泛使用。

通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径DN50~DN800，工作压力1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。【Z673Y-10C气动插板门产品性能参数】

### 主要性能参数

型号	PN	工作压力/ MPa	适用温度/
PZ673H-10C~16C	10~16	1.0~1.6	100
PZ673F-10P~16P			
PZ673Y-10P~16P			

Z673Y-10C气动插板门产品零部件材料

零部件材料

型号	材料 阀体	阀杆	密封面	填料
PZ673H-10C~16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型 墨环
PZ673F-10P~16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		
PZ673Y-10P~16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

Z673Y-10C气动插板门产品外形及结构尺寸(PN10)

外形及结构尺寸(mm)

DN	L	D	D1	D2
50	43	160	125	100
65	46	180	145	120
80	46	195	160	135
100	52	215	180	155
125	56	245	210	185
150	56	280	240	210
200	60	335	295	265
250	68	390	350	320
300	78	440	400	368
350	78	500	460	428
400	102	565	515	482