

PZ673F-16C气动闸板阀、气动闸板门

产品名称	PZ673F-16C气动闸板阀、气动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-16C 口径:DN200、DN150、DN350 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673F-16C气动闸板阀、气动闸板门DN200、DN150、DN350 PZ673H、X-16C是在手动闸板阀基础上加个气动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。气动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180 情况下正常工作。

产品性能

作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

是专门设计用于制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流，接受集散控制系统，PLC可编程控制器，切换开关、行程开关量信号，通过二位五通电磁阀，实现对阀门快速的开或关二们控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。PZ673F-16C气动闸板阀、气动闸板门主要技术参数和性能：工作温度：-20 ~ +180 电磁阀电源电压：（1）24DC（2）220VAC气源压力：Mpa:0.4 ~ 0.6额定流量系数：230 ~ 8370密封形式：硬密封或聚四氟乙稀软密封阀体材质：304，ZGOCr18Ni9作用方式：气开式，气关式连接方式：对夹式

PZ673F-16C气动闸板阀、气动闸板门主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	-900	100

PZ673F-16C气动闸板阀、气动闸板门主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、

PZ673F-16C气动闸板阀、气动闸板门主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100
	500	114	585	620	1200
	600	114	685	725	1450
	700	127	800	840	1700
	800	127	898	950	2000