

# 亚明125W自镇流汞灯，亚明优质汞灯，125W水银灯，优质水银泡

产品名称	亚明125W自镇流汞灯，亚明优质汞灯，125W水银灯，优质水银泡
公司名称	广州市白云区新市新诚电器商行
价格	面议
规格参数	品牌:明华亚明 型号:GYZ125W
公司地址	中国广东广州白云区 德康路金富五金市场自编号五街13、14号
联系电话	086 020 36476058 15013325331

## 产品详情

品牌:亚明 型号:125/160/250/450/ 类型:高压汞灯 灯头型号:e27/e40 额定功率:125/160/250/450 (w)  
额定电压:220 (v) 流明维持率:90 (%) 寿命:8000 (h)

### 1.用途

荧光高压汞灯是一种气体放电灯，具有发光效率高，寿命长，用电省等优点，适用于广场，码头，车站，及工矿企业的照明。

### 2.主要技术参数

型号	电压(v)	功率(w)	启动电压(v)	启动电流(a)	工作电压(v)	工作电流(a)	启动时间(s)	再启动时间(s)	光通量(lm)	长度*宽度(mm)	灯头型号
ggy-50	220	50	180	1.0	95	0.62	8	10	1575	140*56	e27
ggy-80	220	80	180	1.3	110	0.85	8	10	2940	165*71	e27
ggy-125	220	125	180	1.8	115	1.25	8	10	4990	184*81	e27
ggy-160	220	160	180	2.3	130	1.5	8	10	7350	215*91	e27
ggy-250	220	250	180	3.7	130	2.15	8	10	11025	227*91	e40
ggy-450	220	450	180	5.7	135	3.25	8	10	21000	292*122	e40

### 3.使用注意事项

- (1) 灯泡必须与相应的镇流器配套使用。
- (2) 灯泡在启动时的电流较大，电路上使用的电气设备和材料都应当适应。
- (3) 灯泡均采用螺旋式灯头，工作时外壳带电，在维修时应先切断电源，并在灯泡冷却后方可进行，以

防止触电和烫伤事故。

(4) 电源电压波动不应大于  $\pm 5\%$ ，否则可能导致灯泡自行熄灭。

(5) 灯泡在正常使用过程中如自行熄灭，应检查电路各连接点和灯座内接触片是否接触良好，电压是否过大，镇流器，电容器是否损

本产品的加工定制是是，品牌是明华亚明，型号是GYZ125W，类型是自镇流汞灯，灯头型号是E27，额定功率是220 (W)，额定电压是220 (V)，流明维持率是----- (%)，寿命是1000 (h)