

云南复合型沥青瓦现货 复合型沥青瓦 荣品防水

产品名称	云南复合型沥青瓦现货 复合型沥青瓦 荣品防水
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

沥青瓦是以玻璃纤维毡为胎体，经浸涂石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面片材。沥青瓦外观好看，隔音降噪，颜色多样，云南复合型沥青瓦现货，防尘自洁，但是不耐紫外线，易老化使用年限较短，市面上一般的沥青瓦寿命在3-5年，严格遵循生产的，使用寿命才在二十年。并且安装较麻烦，铺设时必备防水卷材，进行二次防水。

玻纤胎沥青瓦在是一种常用在屋顶防水的主要材料之一，它越来越受到人们的重视。沥青瓦优点主要包括：，造型多样，适用范围广。第二，隔热、保温。第三，屋顶承重轻，昆明复合型沥青瓦厂价，。第四，施工简便，综合成本低。第五，无破碎之忧。第六，造型多样，色彩丰富。

沥青瓦是美国人发明于1901年使用，在1911年在美国的部分地区普遍使用，复合型沥青瓦，到1939年1100万平方沥青瓦正在生产。早于1893年开发的，并呼吁这些沥青瓦的前身沥青屋面准备这是类似于沥青卷材而不在表面的颗粒。在1897石板颗粒加入到该表面，使材料更耐用。颗粒测试的种类已包括云母，壳，板岩，云南复合型沥青瓦供应，白云岩，粉煤灰，硅石和粘土。在1901年该材料被切成条状用作1片和薄片沥青瓦，这是对于沥青瓦介绍的是初期实验及探索的历程，之后是高速发展，在美国大面积使用的沥青瓦介绍。

冬季施工

正常情况下，在低于5 的条件下，不宜施工沥青瓦。如必须施工，则请严格操作如下：

1. 冬季沥青瓦施工前要提前48小时放入温度高于5 的室内贮存。施工时取用，每次取出的瓦片应在两小时内施工完毕，随用随取。

2. 冬季沥青瓦较脆，所以人工搬运时需格外注意，严禁拦腰扛运、摔打等搬运方法。

3. 冬季施工，由于温度过低，自封粘接条无法产生作用，因此，必须使用沥青粘接剂辅助施工。注意：每一片沥青瓦上都要点涂这种粘接剂。

五、施工后的清洁维护

所有瓦施工结束后，请及时清扫零碎材料及产品包装袋等杂物，并检查屋面。注意：沥青瓦安装完毕后，请不要行走，并避免涂料、水泥等材料对沥青瓦形成污染。

云南复合型沥青瓦现货-复合型沥青瓦-荣品防水由云南荣品防水材料有限公司提供。云南复合型沥青瓦现货-复合型沥青瓦-荣品防水是云南荣品防水材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。