

# 云南复合型沥青瓦供应 复合型沥青瓦 荣品防水

产品名称	云南复合型沥青瓦供应 复合型沥青瓦 荣品防水
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

## 产品详情

沥青瓦施工操作流程：

- (1) 沥青瓦铺设对基层的要求：沥青瓦基层应平整，以保证沥青施工后屋面的平整。
- (2) 沥青瓦的固定方法：为防止大风将沥青瓦掀起，昆明复合型沥青瓦厂家，必须将沥青瓦紧贴基层，以使瓦面平整，沥青瓦铺设在混凝土基层上，用沥青瓦钢钉固定（钢钉固定为主，沥青胶为辅）。
- (3) 沥青瓦的铺设方法：沥青瓦应自檐口向上（屋脊）铺设，为防止瓦片错动或因爬水而引起渗漏，应按照层层搭接的方法进行铺钉。

雨全防水沥青瓦施工程序：施工准备放线 铺钉沥青瓦 检查验收 淋水试验。

彩色沥青瓦是以玻璃纤维毡为胎基，经浸涂石油沥青后，一面覆盖烧结彩色矿物粒料、另一面以隔离材料制成的瓦状屋面防水片材。彩色沥青瓦施工工艺简便，提高工程施工效率，储存方便，节省工程造价，重量轻，易于搬上屋顶。

因为它们都有不同的特性，使用范围也就不同。如果是自建房，那么像大家推荐沥青瓦，因为它是一种新型的屋面材料，无论是外观还是使用寿命都比传统瓦略胜一筹。但是无论哪一种瓦，都要选择正规厂家的产品，严格按照规范要求去安装，云南复合型沥青瓦现货，这样才能保证其质量，达到的装修效果，不留遗憾。

屋面瓦种类不限于水泥瓦、陶瓦，这两种在别墅屋顶的使用更广泛，还有轻质瓦材比如树脂瓦、沥青瓦

、金属瓦等等，复合型沥青瓦，屋面瓦种类不同厚度也各不相同。

### 通风口处的泛水

迭式泛水一般采用长300mm，宽300mm，厚0.45mm的镀锌铁皮或同类类似防锈不着色金属材料，也可使用卷材或沥青瓦切割而成。这些踏步泛水应弯曲过来铺贴在屋面板上

100mm，竖向铺贴在墙面上200mm。迭式泛水应沿着上坡的方向铺设，云南复合型沥青瓦供应，每一片泛水都被一片多彩沥青瓦的外露部分盖住，泛水是在边缘固定的。用钉子把泛水边缘的上边角固定在屋面板上。然后安装多彩沥青瓦，并且对于延伸到泛水上的多彩沥青瓦边端可以不用钉子，但要用沥青粘接剂固定住。

### 云南复合型沥青瓦供应-复合型沥青瓦-

荣品防水由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。荣品防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！