

瓷砖背涂胶生产商 瓷砖背涂胶 固盾防水材料

产品名称	瓷砖背涂胶生产商 瓷砖背涂胶 固盾防水材料
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

瓷砖胶施工表面处理及搅拌混合

表面处理：

- 1、所有表面应结实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍和其它松散物；
- 2、油漆过的表面应作粗化处理，至少暴露75%的原表面；
- 3、新混凝土面完成后，需养护六周方可铺砖，瓷砖背涂胶，新抹灰的表面应至少养护七天方可铺砖；
- 4、旧混凝土和抹灰表面可使用洗涤剂清洁，瓷砖背涂胶采购，然后用水冲洗干净。其表面经晾干后方可铺砖；
- 5、底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先涂上底油以有助于瓷砖的粘结。

瓷砖胶：

瓷砖胶水，顾名思义，是瓷砖背后使用的粘接力强的产品，为了防止瓷砖掉落，空鼓的产品，高粘接力，施工中不浸泡瓷砖湿墙，柔软性好，防水，防渗透，瓷砖背涂胶价格低，抗裂纹，瓷砖背涂胶生产商，抗老化性好，耐高温，无毒环境保护，施工简单。瓷砖施工方式：

按照使用说明正确的将瓷砖胶和水进行配比。使用电动搅拌器搅拌均匀即可施工；用齿型把搅拌均匀的瓷砖胶往墙上基层和瓷砖背后刮平，再把涂抹好瓷砖胶的瓷砖往墙上贴，压实！

使用瓷砖胶的注意事项:

1、瓷砖胶不要有水泥和砂等杂质

瓷砖胶不需要添加任何东西，如何不小心加入了其他东西，会导致质量没有办法得到保障，贴瓷砖时会发生脱落、空鼓等情况，严重会伤害到人身安全。

2、不要用铁锹搅拌瓷砖胶

因为用铁锹搅拌会不均匀，一边用手搅拌一边放水，很难调好比例，导致材料配比发生变化，粘接力变低。

瓷砖背涂胶生产商-瓷砖背涂胶-固盾防水材料(查看)由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司位于东营市广饶县恒丰大厦B座9楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前固盾防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。固盾防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。固盾防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。