

东莞铜芯变压器，铝线UV变压器 UV变压器

产品名称	东莞铜芯变压器，铝线UV变压器 UV变压器
公司名称	东莞市优威通用机械设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:标准
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区简沙洲大道6号
联系电话	86-0769-27281233 18926837536

产品详情

uv变压器系统配置

uv光源分为：镇流器+触发器+灯管配置系统（有输入电源220v和380v的）；uv变压器+uv电容+灯管配置系统两种。 1.触发器1-3.5kw 220v,380v通用齐全；

2.铜线和铝线材料--uv镇流器，晒版机镇流器1-3.5kw 输入电源220v/380v齐全;

3.铜线和铝线材料--uv变压器3-25kw 输入电源380v。

3.相关配套产品：uv电容，灯管，触发器，灯罩一站式采购更优惠。

uv变压器采用漏磁生压原理

在特殊场合使用的干式变压器。采用进口矽钢片及真空工艺，更有效提高产品质量和使用寿命。可同进口设备uv光源配套使用，专用于uv上光、uv固化、ps晒版等。变压器的款式有立式，卧式和进口式，功率从3kw-25kw。

灯管、变压器、电容是完整匹配系统。变压器的选择必须与uv灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证uv灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。

uv变压器种类与特性：

1.uv变压器的性能稳定、高效低耗等特点，是uv固化配套的理想电源。

2.可以制作功率3kw-25kw供客户选择使用，该产品采用漏磁升压原理，性能稳定，启动快，噪音小，热量低，功耗节能特点。

3.可同进口设备uv光源配套使用，款式有立式，卧式。隔离与自藕式。

公司可生产变压器规格参数

变压器（铝，铜）参数：						
功率kw	电压v	空载电流a	开路电压v	管流a	输入电流	外形尺寸
1	220	标准	标准	标准		
2	220、380	标准	标准	标准		
3	380、220	0.8	850	5	10	260*160*280
4	380	1	900	6	12	260*180*280
5.6	380	1.5	1100	7	16	340*180*245
8	380	1.8	1320	7.5	22	380*210*245
9.6	380	2.5	1690	7.5	28	380*210*265
12	380	2.7	1860	8	34	380*252*360
12.8	380	2.8	1920	8.5	35	420*252*380
15	380	3.2	2000	9.5	44	550*230*320
16.8	380	3.8	2220	9.5	44	550*240*320

公司产品质保承诺：

大量现货供应，也可以按照客户参数订做，交货准时，质量保证，价格优惠，产品保用1年。

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是标准，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是风冷，频率特性是中频，品牌是国产，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是u型，外形结构是立式，效率()是1-17000w，型号是yw3100，加工定制是是，变压器是uv变压器，应用范围是特种