

# CKJ5-1000A/1.14Kv大电流真空接触器

产品名称	CKJ5-1000A/1.14Kv大电流真空接触器
公司名称	上海龙熔电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:kussun 型号:CKJ5-1000A/1.14Kv大电流真空接触器
公司地址	上海市松江区泖港镇中民路599弄1号第二幢一层-A104
联系电话	02167752215

## 产品详情

本系列低压真空接触器（以下简称：接触器）适用于交流50hz或60hz、主回路额定电压1140v、额定电流在800a—1250a的电力网中，接通与分断及频繁启动和控制交流电动机用，并适宜与各种保护装置组成磁力启动器和防爆磁力启动器。

### 1 使用环境条件

1.1周围空气温度不高于+40℃，不低于-25℃；

1.2海拔不超过2000米；

1.3空气相对湿度在最湿月的月平均最大相对湿度为90%，月平均最低温度为25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露；

1.4无明显冲击和振动的场合；

1.5在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和绝缘体的气体和尘埃（包括导电尘埃）；

1.6无雨雪侵袭的场合。

### 2 主要技术参数

2.1主要技术特性：见表1；

2.2主回路极数：三极；

2.3控制电源：220v、380v、交流50hz/60hz，可按用户需要供货；

2.4控制回路方式：直流电磁系统，交流控制电源通过整流桥给线圈供电；

2.5辅助电路触头：四常开、四常闭，其中一对常闭触点作为接触器吸合时转换线圈电流用；

2.6辅助触点的约定发热电流为5a；

2.7真空开关管外壳为陶瓷、金属结构；

2.8额定工作制：间断长期工作制，反复短时工作制（额定通电持续率为40%）；

本产品的加工定制是是，品牌是kussun，型号是CKJ5-1000A/1.14Kv大电流真空接触器，额定电压是2000（V），额定电流是1250（A），机械寿命是100（万次），电寿命是10（万次）