

标准高空障碍灯|高空警示灯|338种闪烁模式，三年质保

产品名称	标准高空障碍灯 高空警示灯 338种闪烁模式，三年质保
公司名称	陕西双威数码科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 陕西 西安市 西安高新区高新六路18号
联系电话	86 029 82301130 15002907710

产品详情

产品介绍

产品信息

产品型号	dwa-120	dwa-122	dwa-155	
输出				
输出模式	闪烁 45次/分（可定制）			
光源	超高亮led			
光源寿命	> 100000小时			
水平输出	360°			
垂直偏差（半光强）	± 3.5°			
可视距离	> 8km	> 9km	> 10km	
（以红光为基准）				
输出光强	白色	1400cd	2000cd	2800cd
	红色	1060cd	1600cd	2200cd
	绿色	1200cd	1800cd	2400cd
	黄色	1200cd	1800cd	2400cd
	蓝色	500cd	750cd	1000cd
运行				
同步方式	可选（相应型号之后加/s）			
闪烁方式	可选（338种）			
功耗	< 5w	< 8w	< 12w	
电源输入	ac220v（可指定）			
光控阈值	60/100lux			
透镜材料				

	polycarbonate		
环境条件			
防护等级	ip67	ip65	ip65
温度范围	-40 ~+70		
重量	1.2kg	2.2kg	3.5kg
外形尺寸	166*166mm 安装孔径 150mm 均布4*6mm	130*450mm 安装孔径 92mm均布 3*11mm	220*480mm 安装孔径 195mm均布 4*8mm
证书及专利			
质量认证	iso9001:2008		
ce认证	ctr090817073e		
专利证书	200430015589.3		

产品实拍图

点击输入文字描述

点击输入文字描述

产品特写图(主要部件)

led灯珠采用台湾进口产品，高亮度，高寿命，使用时间达十万小时；排列方式，采用最先进的4层96颗led灯珠排列，提高了发光效率，延长了整灯使用寿命。

通过无线传输的方式实现主灯与子灯的同步，减少了集控箱及控制电缆的敷设，为用户节省30%成本。闪烁方式：多达388种闪烁模式，渐变、循环、信号、莫尔斯电码等都可一一实现。

产品包装及附件图

3c认证或第三方质检报告

本产品的加工定制是是