

安徽得心|实时 钢构消防楼梯 杭州消防楼梯

产品名称	安徽得心 实时 钢构消防楼梯 杭州消防楼梯
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

产品详情

当建筑物发生火灾时，普通电梯没有采取有效的防火防烟措施，旋转消防楼梯，且供电中断，钢构消防楼梯，一般会停止运行，上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外边，因此楼梯成为主要的垂直疏散设施。敞开楼梯间是低、多层建筑常用的基本形式，也称普通楼梯间。该楼梯的典型特征是，楼梯与走廊或大厅都是敞开在建筑物内，在发生火灾时不能阻挡烟气进入，而且可能成为向其他楼层蔓延的主要通道。敞开楼梯间程度不大，但使用方便、经济，杭州消防楼梯，适用于低、多层的居住建筑和公共建筑中。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

按照《建筑设计防火规范》要求：“宾馆每个楼层应至少有两个不同方向、间距不少于5米的安全出口，但符合下列要求的可设一个：（1）所在建筑为三层或三层以下，耐火等级为一、二级，每层建筑面积小于500平方米且二、三层人数之和不超过100人的；（2）所在建筑为三层或三层以下，耐火等级为三级，每层建筑面积小于200平方米且二、三层人数之和不超过50人的；（3）所在建筑为四层或五层，每层建筑面积小于200平方米，二至五层人数之和不超过50人，且楼梯能直通平屋面，并通过平屋面相连的其他疏散楼梯疏

散到室外地面的。宾馆所在建筑超过五层的，户外消防楼梯，其室内疏散楼梯间应设置为封闭楼梯间，通向楼梯间的门应采用乙级防火门，且向疏散方向开启；采用室外楼梯的，按规范要求设置。

钢构消防楼梯需要注意什么事项(一)高层民用建筑安全疏散指标高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽，以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度，应按通过人数 $1\text{m}/100\text{人}$ 计算;2。首层疏散外门的最小总宽度，应按人数多的一层 $1\text{m}/100\text{人}$ 计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表3.4.1的要求。

安徽得心|实时报价(图)-钢构消防楼梯-

杭州消防楼梯由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制品有限公司是安徽合肥,金属建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽得心领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽得心更加美好的未来。同时本公司还是从事合肥楼梯,合肥钢结构楼梯,安徽楼梯厂家的厂家,欢迎来电咨询。