

剥线机厂家 泉州剥线机 厦门非亚厂家批发

产品名称	剥线机厂家 泉州剥线机 厦门非亚厂家批发
公司名称	厦门非亚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美北区天凤路187号5楼
联系电话	15960807973

产品详情

绝缘性能好，防护等级高，用户只需要直接在外部接线后即可进行工作，省去了许多不必要的接线步骤。UK系列接线端子的绝缘材料用改性的尼龙（PA66），可接4mm²导线电压为800V电流为41A的电器连接产品

WMSTB

PCB接线端子的绝缘材料用改性的进口尼龙（PA66），具有良好的电气性能和机械性能，剥线机厂家，不论您需要硬导线与硬导线连接，还是硬导线与多股导线连接，泉州剥线机，还是多股导线与多股导线连接

保险端子

绝缘材料用改性的尼龙（PA66），具有良好的电气性能和机械性能。

摆碾铆接法：就是铆头对工件首行点接触边通过气缸或液压缸对工件表面加压同时进行辗压，使工件表面瞬时变形而产生铆合的效果。而径向铆接法则是对中心点加压然后使金属向四周变形碾压。

在旋铆工件时，摆辗式的稳定性能好，工件不会出现径向式的抖动，而影响加工质量.特别是在圆弧形铆合时，剥线机厂家，使用摆辗式铆合时，工件基本上不用手去接触工件，便能完成铆合工作。

旋铆机标配的夹头有：通用的规格有3°和5°的，特殊规格可以根据工艺需求定制。次数用完API KEY 超过次数限制

轨道安装

采用了可靠的螺纹连接技术、电子熔断技术和电连接技术，广泛用于电力电子、通讯、电气控制和电源

等领域。

轨道式

采用压线和的螺纹自锁设计，使得接线连接可靠、安全。该系列接线端子外观设计美观大方，可配用多种附件，如短路片、标识条、挡板等。

穿墙式

采用螺钉连接线技术，绝缘材料为PA66(阻燃等级：UL94，剥线机厂家，V-0)，连接器采用高导电金属材料。H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上，可自动补偿调整面板厚度的距离，组成任意极数的端子排

剥线机厂家-泉州剥线机-厦门非亚厂家批发由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司是从事“全自动端子压着机,双头沾锡机,电脑剥线机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶经理。