

铁红粉颜料 铁红粉 武汉聚发科技有限公司

产品名称	铁红粉颜料 铁红粉 武汉聚发科技有限公司
公司名称	武汉聚发科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区
联系电话	13638679281 13638679281

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉聚发科技发展有限公司

氧化铁红颜料在我们的日常生活中运用的越来越较广，氧化铁红是一种呈现红色的铁粉末，铁红粉颜料厂家，是一种、耐光耐高温颜料。

氧化铁红优势：

- 1、在碱性的环境下，铁红粉颜料，氧化铁红不会产生任何反应。这类产品常见的用途就是使用于水泥之中。不论将其放置在怎么样浓度的碱性环境之下水泥都非常稳定。
- 2、在一般的情况下，氧化铁红具有一定的抗酸性。如果液体中酸性的浓度并不高，那么在一定的时间内能够实现完全溶解。

氧化铁红适用于各种高档油漆、涂料、玻璃、塑料橡胶和化学建材，建筑水泥等的上色剂。

需要在进行微细化损坏时，要向氧化铁红中参与一定量的表面活性剂(松散剂、防沉剂、松散稳定剂等)，是制易松散铁红粉颜料的方法之一，所谓易松散氧化铁红是指松散性可抵达赫格曼细度读数7.0级的氧化铁红。氧化铁颜料的松散性不只取决于制造工艺而且也取决于后处置(单调、分级、损坏等操作)。由于晶体粒子都包裹于松散剂和防堆积剂中，其松散作用好，处置颜料堆积。由于易松散氧化铁红颜料具

有不可比较的松散功用，所以能缩短研磨时辰，大大前进工作效率，降低生产成本，铁红粉，在进驻材猜中它前进了混凝土混溶性，增加其硬度和光亮度。

散氧化铁红适用于各种涂料、建筑布局、混凝土制品件、陶瓷、橡胶、塑料等的上色。

氧化铁红是常用的除油剂之一，其与动植物油中的硬脂酸产生皂化反应，生成水溶性的硬脂酸钠和丙三醇。当氧化铁红浓度太低，pH 10.5时，硬脂酸钠发生水解，除油效果降低；浓度太高，会使硬脂酸钠和表面活性剂的溶解度降低，使水洗性变差，除油后不易洗净。故氧化铁红的用量一般不超过100g/L，通常都在50g/L~70g/L之间。

使用氧化铁红制造的除油液适用于钢铁、铜及铜合金、铝及铝合金的除油，铝及铝合金除油时间应严格控制在1分钟之内，以免遭受腐蚀。氧化铁红是强腐蚀剂，使用时要穿戴好防护用品，铁红粉颜料供应，注意安全，含有氧化铁红的除油废水应经过中和处理后才能排放。

把氧化铁红做除油剂可以恢复基质表面的洁净度及保持基质表面的完整性，减少磨损性，延长基质的使用寿命。

铁红粉颜料-铁红粉-武汉聚发科技有限公司由武汉聚发科技发展有限公司提供。武汉聚发科技发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聚发科技——您可xinlai的朋友，公司地址：湖北省武汉市东西湖区，联系人：张尚。