

# 风口灯盘 嵘峥|节能环保 风口灯盘

产品名称	风口灯盘 嵘峥 节能环保 风口灯盘
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

## 产品详情

叶片旋流风口：常用途：大空间，顶送风；特点：其由固定叶片、可调叶片、散流圈组成，叶片在不同的位置可送出横向、斜面或垂直方向的气流。长条形灯集成风口，当室内气压大于室外气压时，中央空调集成风口，气流将百叶吹开而向外排气，集成风口，定制风口灯盘，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。FK-DB1活芯单层百叶风口为活芯式，方便清洗过滤网，也可当作检修门，组合式集成风口，外表美观，检修方便。

成品保护：1、运抵现场的风口应有妥善的存放位置，不得露天存放。2、风口安装完成后在交工之前要随同风管一起采取措施防止污染。FK-DB1活芯单层百叶风口为活芯式，方便清洗过滤网，也可当作检修门，风口灯盘厂家，组合式集成风口，风口灯盘，外表美观，检修方便。气流组织：常用的气流组织的形式分为4种：侧送、孔板下送、散流器平送和散流器下送。孔板下送：特点是射流的扩散和混合较好，温度湿度衰减较快，百叶集成风口，射流的混合过程较短。

风口送风的特点气流轴心速度衰减较快，用于空调区分风速为0.25-0.50m/s，温度波动范围为+1-2℃的场所，风口的7u大送风风速为2-4m/s，当风口安装位管高或人员活动区允许有较大风速时，宜取上限值。回风口：按图纸设计要求核对位置，根据现场具体情况，将

回风口吊装固定在龙骨下。调正位置和风叶的方向即可。风口介绍：自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外的空气交换

风口灯盘-嵘峥|节能环保-风口灯盘价格由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽嵘峥智能科技有限公司在隔断与吊顶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽嵘峥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尹经理。