

嵘峥|规格齐全 集成吊顶风口 集成风口

产品名称	嵘峥 规格齐全 集成吊顶风口 集成风口
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

产品详情

采用条缝风口送风时，在静压箱入口处的风管上应配置风量调节阀，以保证送风均匀，集成风口，静压箱与支风管的连接宜采用软风管，以便于施工安装。筒形喷口属于射流风口，适用于高大空间的远距离送风。它可分为a、b两种型号，区别在于外框和叶片尺寸不同，a型为宽边框，宽叶片，其余完全相同。旋转式风口，集成风口设备带，活动件应轻便灵活。球形风口内外球面间的配合应松紧适度，集成吊顶风口，转动自如，风量调节片应能有效地调节风量。

人防及地下室通风系统管道上的风口安装：以上系统中的风口安装均为风口与管道接口直接相连接。连接型式为铆接，可用铆钉或自攻丝与风管接口法兰进行连接。现在在地铁列车空调中就有使用局部孔板送风的形式。类部件的规格、尺寸必须符合设计要求。下料、成型：外框及叶片下料应使用机械完成，集成风口报价，成型应尽量采用模具。施工工艺流程：一般来说，送风口均与风管相连接，除采光井处的百叶风口、空调房间内的回风口等。

检验方法：尺量和观察检查。防火阀必须关闭严密，组合式集成风口，转动部件必须采用耐腐蚀材料，外壳、阀板材料厚度严禁小于2mm。FK-DB1活芯单层百叶风口为活芯式，方便清洗过滤网，也可当作检修门，多功能集成风口，组合式集成风口，外表美观，检修

方便。检验方法：观察和尺量检查。风口的选用说明:对于室内散热量大的场所(如计算机房)或高大空间(如影剧院)，黑色集成风口，应优选气流特性稳定的下部送风风口

嵘峥|规格齐全(图)-集成吊顶风口-集成风口由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽嵘峥智能科技有限公司在隔断与吊顶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽嵘峥一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尹经理。