

天飞海泰阀门有限公司 天津旋塞式电动阀 山东电动阀

产品名称	天飞海泰阀门有限公司 天津旋塞式电动阀 山东电动阀
公司名称	天津市天飞海泰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室
联系电话	18920338329 18920338329

产品详情

1计算流量的确定。现有的生产能力、设备负荷及介质的状况，决定计算流量的 Q_{max} 和 Q_{min} 。

2电动阀门前后压差的确定。根据已选择的阀流量特性及系统特点选定 S (阻力系数)，再确定计算压差。

3计算 C_v 。根据所调节的介质选择合适的计算公式和图表，求得 C_{max} 和 C_{min} 。

4)选用 C_v 。根据 C_{max} ，在所选择的产品标准系列中选取 $>C_{max}$ 且与其接近的一级 C 。

5)电动阀门实际可调比的验算。一般要求实际可调比 ≥ 10 。

6)阀座直径和公称直径的确定。验证合适后，根据 C 确定。

1、避免电动阀错开、错关、漏电、漏电。操作人员应清楚了解各工序在管道中的作用和位置，避免误操作，否则可能造成物料运行、混合、保压等事故。如某精炼厂装置，在启动蒸汽吹扫前，吹扫后一排气阀泄漏关闭，因此，当启动时 370 高温浆料从排气阀排出，造成火灾，该进口装置关闭。

2、在温度低于 0 的季节，要停止电动阀门，主防冻液，天津浮点型调节电动阀，及时打开阀门底部电线插头，天津旋塞式电动阀，排出里面凝结的水。不能排除的和间断性工作的，应采取保温措施。

3、在高温下工作，当温度上升到 200 以上时，山东电动阀，螺栓受热和拉伸，容易使其密封不严，必要时，螺栓应“热紧”，热紧，不能处于全封闭位置。为了避免阀杆顶部关闭，再次打开困难。

4、泄漏，应先确定泄漏的原因和位置，通常是部分泄漏和外泄漏，外泄漏按其外部结构分为填料泄漏和阀盖泄漏、阀体和密封面泄漏或衬料泄漏，操作者应准确判断，自己解决的及时处理，解决不了的及时给机械加工。

1)除还有阐明外，美标阀门按 API 600、API6D或 MSSSP-25、阀门按 GB/T 12220 标准具有性的标识，标识上应包括熔炼炉号或制作厂的熔炼符号。

2)只要在本体上施加所要求的符号不可行时，可将符号施加在铭牌上。但是，表明阀门流动方向的箭头有必要标示在阀体上。

3)标牌应牢固地固定在阀门的显着部位，其内容有必要完全、正确。并应契合GB/T 13306 的规则，其资料使用不锈钢、铜合金或铝合金制作。

4)用于色标和符号的涂料不得含有任何有害金属或金属盐，天津气缸电动阀，如锡、锌、铅、硫、铜或氯化物等在热态时可引起腐蚀的物质，且涂料应能抗盐水、热带环境或类似状况的腐蚀。

5)对难以符号的小尺寸物件，使用不锈钢丝拴不锈钢标牌的方法来符号。

天飞海泰阀门有限公司(图)-天津旋塞式电动阀-山东电动阀由天津市天飞海泰阀门有限公司提供。天津市天飞海泰阀门有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天飞海泰——您可xinlai的朋友，公司地址：天津华苑产业区鑫茂科技园综合楼五层511室，联系人：王经理。