

排烟管道安装咨询电话 余杭区排烟管道安装 椿华施工质量好又美

产品名称	排烟管道安装咨询电话 余杭区排烟管道安装 椿华施工质量好又美
公司名称	杭州萧山椿华通风设备安装维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州萧山椿华通风设备有限公司主要从事杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州通风管道加工，杭州消防排烟，杭州油烟管道安装工程，排烟管道安装厂家，杭州厂房降温，杭州新风排风，杭州油烟净化器安装，一条龙服务。包括绍兴，嘉兴，上城区，余杭区，萧山区，滨江区，临安，富阳，临平，建德等区域，我们都可以接单。

通风管道加工规范

通风管道中，通风管道加工和组装是较为关键的阶段，在通风管道加工安装方法有什么主要标准和规范，余杭区排烟管道安装，

这也是全部加工通风管道，承揽通风管道的自己或公司都应当科学研究学习培训的内容，那麼通风管道加工规范有什么呢？

通风管道加工规范

- 1.通风管道加工时为确保风管制作后的抗压强度，在切料时粘合上有一边要保存20mm铝铂做护边；
- 2.通风风管在粘合前需预组成，查验拼接口处是不是严实，规格是不是符合规定。

依据时节温度.环境湿度及胶黏剂的特性明确粘合时间。粘接后，用直角尺.卷尺查验.调节平整度及对角误差应符合要求。

杭州萧山椿华通风设备有限公司主要从事杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州通风管道加工，杭州消防排烟，杭州油烟管道安装工程，杭州厂房降温，杭州新风排风，杭州油烟净化器安装，一条龙服务。包括绍兴，嘉兴，上城区，余杭区，萧山区，滨江区，临安，富阳，临平，建德等区域，我们都可以接单。

为确保法兰插口的周全性，法兰中间应该有垫料，某些管理体系及送、排风系统管理体系的法兰垫料采用8501密封剂带，软橡胶垫内肌海棉橡胶垫。法兰垫料不可挤进或凸入管中。法兰垫料应尽量避免连接头，连接头应采用梯状或榫形联接，排烟管道安装咨询电话，并点胶粘紧，法兰联接后禁止往法兰间隙镇塞垫料。

法兰联接时，把2个法兰先向正，穿上多少个螺栓并载上螺帽，临时性不必上紧，然后用尖冲塞入穿不上螺栓的螺孔中，把2个螺孔撬正，直至全部螺栓都穿上后，再把螺栓扭紧。为了更好地防止螺栓扣松，紧螺栓时要按十字交叉逐渐匀称地扭紧，联接法兰的螺帽应在同一侧，联接好的通风管道装置照片，应以两边法兰为标准，布线考试风客联接应竖直。

杭州萧山椿华通风设备有限公司主要从事杭州厨房排烟，杭州通风工程，杭州通风管道加工，排烟管道安装，杭州消防排烟，杭州厨房排烟，杭州油烟管道安装工程，杭州厂房降温，杭州新风排风，杭州油烟净化器安装，一条龙服务。包括绍兴，嘉兴，上城区，余杭区，萧山区，滨江区，临安，富阳，临平，建德等区域，我们都可以接单。

安装止逆阀：

在止逆阀背面涂抹上透明中性玻璃胶，对准烟道孔的位置用力按压将止逆阀粘贴到瓷砖上，然后再用玻璃胶封闭逆止阀四周，确保周围不会有任何缝隙，24小时内不要动待玻璃胶干燥，这样止逆阀就安装完成了。

排烟管道安装咨询电话-余杭区排烟管道安装-椿华施工质量好又美由杭州萧山椿华通风设备安装维修部提供。杭州萧山椿华通风设备安装维修部是一家从事“风管加工，风管安装，通风工程，厨房排烟，厂房通风排风工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“椿华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使椿华通风在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！