

共箱母线槽 楚雄共箱母线槽 腾云电力设备

产品名称	共箱母线槽 楚雄共箱母线槽 腾云电力设备
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

也就是说，要求上下对齐的电气管井预留孔存在着较明显的动态偏移。这种现象，共箱母线槽报价，对分支电缆不存在问题，而对母线槽却有影响。因为分支电缆属柔性结构，母线槽则是刚性物体，安装完毕后的母线槽对大楼的摇摆晃动现象显得无所适从，偏移大时可能影响到母线槽的质量和安 全，而分支电缆处理这一现象时则显得游刃有余。在相同负荷的情况下，分支电缆与母线槽相比较，材料费用要大大节省。特别是对于630A及以下的母线槽来说，选用同一电流等级的分支电缆，其材料费用（包括附件）的缩减就更加明显。加上安装方便，共箱母线槽厂家，节省了现场施工劳力，总的建筑工程造价就大大压缩了。当然，分支电缆目前只能做到1000mm截面积，额定电流在1600A左右，而母线槽额定电流可以做到5000A。况且，800A及以上电流等级的分支电缆将不具有势。所以，对于大容量配电干线而言，分支电缆的应用也有它的局限性。

物理机械性能：采用高强度的抗撕裂硅橡胶材料，老化前抗拉强度 8.5，断裂伸长率 400%，老化后抗拉强度 6.5，断裂伸长率 250%，产品力学性能大大提高。母线槽是固定式，虽然单节母线槽无延展性，但可以通过装配组合，来实现远程传输。

电性能：具有优异的电绝缘性能，即使在温度和频率变化或者受潮时，电绝缘性能都保持稳定，此外，其耐电晕和耐电弧性能良好，共箱母线槽公司，绝缘层可以经受由于变频系统高次谐波反射导致的2-3倍系统峰值电压。

母线槽导电排包覆多层绝缘材料，楚雄共箱母线槽，能承受3750V的工频耐压。历时1min击穿和闪络现象。在周围空气温度为 20 ± 5 ，相对湿度为50~70%的常态下其每节绝缘电阻不低于20M。母线槽在长期通过额定电流时，其导电部位的温升不超过表所列值。

母线槽采用高强全封闭结构，防护等级可达IP54。

母线槽插接箱与母线槽的插拔次数不少于200次。

母线槽在长期通过额定电流时，其导电部位的温升不超过表所列数值。

共箱母线槽报价-楚雄共箱母线槽-腾云电力设备(查看)由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司在裸电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾云电力设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梅总。