

矿井用移动电器的电源连接线MY1*16单芯电缆

产品名称	矿井用移动电器的电源连接线MY1*16单芯电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MY矿用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

//煤矿用移动电缆MYP电缆MY电缆，MYP 0.66/1.14KV 橡套电缆 MYP 0.38/0.66KV电缆 MY 0.38/0.66 电缆 额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆（GB12972.5-91）
 本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 型号 名称 主要用途
 （MY）UY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
 （MYP）UYP-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆
 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接（MYP）UYP-0.66/1.14
 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 芯数 × 导体
 护套标称厚度（mm） 电缆外径 电缆参考重量（kg/km） 标称截面（mm²） 动力线芯 UC-0.38/0.66
 UCP-0.38/0.66 动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度（mm） zui小值 zui大值 zui小值 zui大值 UC UCP 3 × 4 1 × 4
 1.4 3.5 20.3 23.4 23.7 27.2 670 785 3 × 6 1 × 6 1.4 3.5 23 26.4 26.4 30.1 838 927 3 × 10 1 × 10 1.6 4 27.5 31.3 30.9 34.7
 1292 1400 3 × 16 1 × 10 1.6 4 29.6 33.4 33 36.8 1465 1586 3 × 25 1 × 16 1.8 4.5 35.6 39.8 39 43.2 2159 2296 3 × 35
 1 × 16 1.8 4.5 38.7 42.1 42.1 46.3 2596 2783 3 × 50 1 × 16 2.5 43.6 47.1 47.1 51.4 3385 3548 3 × 70 1 × 25 2.5 49.7 54.4
 52.4 57.1 4292 4477

- 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。
- 2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。
- 3、产品标准：MT818.5-2009。