

# 五家渠市纯新料挤塑板 定做B1级挤塑板 生产

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 五家渠市纯新料挤塑板 定做B1级挤塑板 生产                      |
| 公司名称 | 新疆旭航保温建材有限公司                                |
| 价格   | 380.00/立方                                   |
| 规格参数 | 厚度:100mm<br>产品种类:保温材料<br>保温系统:外墙外保温系统       |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼 |
| 联系电话 | 17704987786                                 |

## 产品详情

挤塑板是一种由聚苯乙烯（EPS）或聚乙烯（PE）等材料制成的保温材料。它具有轻质、隔热、防潮的特点，被广泛应用于建筑工程中作为外墙保温材料。挤塑板具有良好的隔热性能，可以有效减少建筑物的能耗，提高室内的舒适度。此外，由于其工艺简单，价格相对较低，所以在建筑市场上有很大的需求。

B1级挤塑板是一种阻燃性能较好的建筑材料，主要用于隔热和保温的作用。它可以用于墙体、屋顶和地面的隔热保温材料，有效减少热量传导，提高建筑物的保温性能。此外，B1级挤塑板还具有隔音、吸音和防潮的作用，能够提供舒适的室内环境。使用挤塑板可以减少能源消耗，提高建筑的节能性能，对保护环境和节约能源具有重要意义。

双面开槽B1级挤塑板是一种防火阻燃材料，具有以下特点：

1. 阻燃性能好：B1级表示该挤塑板在火灾条件下燃烧或仅燃烧在限定范围内，具有良好的防火性能。
2. 高强度：挤塑板制作工艺特殊，具有较高的强度和刚度，能够承受较大的压力和荷载。
3. 轻质化：挤塑板密度较低，重量轻，便于搬运和安装，减轻了施工工作负担。
4. 导热系数低：挤塑板具有良好的保温性能，隔热效果好，能够有效减少热量的传导。
5. 耐候性好：双面开槽设计使挤塑板具有较好的防水性能和抗紫外线能力，能够在不同气候条件下长时间使用。
6. 施工方便：挤塑板易于切割、安装、弯曲和连接，适用于建筑墙体和屋顶的保温隔热工程。

总的来说，双面开槽B1级挤塑板是一种安全、环保、的建筑保温隔热材料，广泛应用于建筑工程中。双面开槽外墙挤塑板是一种常见的外墙保温材料，具有以下特点：

1. 良好的保温性能：挤塑板内部为闭孔结构，能够有效隔断冷热气流的流通，提供良好的保温效果。
2. 轻质且强度高：挤塑板使用轻质材料制成，重量较轻，但其强度较高，具有较好的承重能力。
3. 耐候性强：挤塑板表面通常采用特殊的处理方式，具有良好的耐候性能，可以抵御气候条件下的风吹雨打。
4. 阻燃性能好：挤塑板本身具有良好的阻燃性能，具备较高的防火等级，能够有效提高建筑的安全性。
5. 施工方便：挤塑板的尺寸规格较为标准化，安装简便，加工适应性强，能够满足建筑结构的需求。

综上所述，双面开槽外墙挤塑板具有良好的保温性能、轻质强度高、耐候性强、阻燃性能好和施工方便等特点。这些特点使得它成为一种理想的外墙保温材料。纯新料挤塑板是一种用于建筑和工程领域的环保材料，具有以下作用：

1. 保温隔热：纯新料挤塑板具有良好的保温隔热性能，可以有效地减少建筑物内外温度的传导，减少能量损失，提高能源利用效率。
2. 防潮防水：纯新料挤塑板具有良好的防潮和防水性能，可以有效地阻止外部水分渗透，保护建筑物的结构和内部设备。
3. 抗压强度高：纯新料挤塑板具有较高的抗压强度，能够承受一定的荷载，提高建筑物的结构强度和稳定性。
4. 轻质材料：纯新料挤塑板具有较轻的重量，便于搬运和安装，减轻了建筑物的自重，降低了

对地基的要求。5. 阻燃耐火：纯新料挤塑板具有良好的阻燃性能，可以有效地防止火灾蔓延，提高建筑物的安全性。总体来说，纯新料挤塑板在建筑和工程中起到了保温隔热、防潮防水、抗压强度高、轻质材料和阻燃耐火的作用，被广泛应用于建筑物的墙体、地板、屋顶、隔墙等部位。双面开槽纯新料挤塑板适用于许多场景，例如：1. 建筑领域：用于屋顶、墙体和地板的保温隔热材料。其优良的保温性能可有效降低能耗，提高室内舒适度。2. 冷藏保鲜：双面开槽纯新料挤塑板的闭孔结构使其具有良好的保温性能，适用于冷库、冷藏车、冷链物流等场所，保持货物的冷藏和保鲜。3. 农业领域：可用于温室、畜舍和农田覆盖等，提供农作物生长所需的保温和环境。4. 装饰领域：可用于墙面装饰、天花板等，提供良好的隔音和防潮效果。总的来说，双面开槽纯新料挤塑板适用于需要保温、隔音、防潮和保鲜等功能的各个领域。