

零售：测斜仪 土石坝、岩土边坡、建筑基坑、堤防、地下工程

产品名称	零售：测斜仪 土石坝、岩土边坡、建筑基坑、堤防、地下工程
公司名称	杭州久绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:测斜仪 型号:338
公司地址	杭州市江干区杭海路940号南边第一、二间商铺
联系电话	13067894455

产品详情

技术指标: · 测量范围: $0^{\circ} \sim \pm 53^{\circ}$ (与地垂线的夹角) · 系统精度: 0.1mm/500mm
· 系统总精度: $\pm 4\text{mm}/30\text{m}$ · 分辨率: 0.0004° · 线性: $\pm 0.025\%$ (30° 以内)
· 重复性: $\pm 0.025\%$ · 导轮间距基准: 500mm · 测头尺寸: $30 \times 660\text{mm}$ · 测杆重量: 2.35kg
· 仪表重量: 3.8kg(包括可充电电池) · 电源消耗: 200a (不使用背光灯) 可连续使用30小时
300a (使用背光灯) 可连续使用16小时 · 数据分组: 001 ~ 255组
· 断电数据: 保存时间10年
使用环境: (a) 温度: $-20 \sim 60$ (b) 抗渗:
300m (全方位防水防震) (c) 抗震: 20000g(敏感轴方向、其中g为1个单位的重力加速

本产品的加工定制是否, 品牌是测斜仪, 型号是338, 类型是PH在线监测仪, 测量范围是0-100, 尺寸是25 (mm), 重量是3.5 (kg), 适用范围是土石坝、岩土边坡、建筑基坑、堤防、地下建筑工程、港务工程、打桩等引起的土体内部水平位移的测量, 稳定性