

特价三相干式隔离变压器 带输入输出开关变压器

产品名称	特价三相干式隔离变压器 带输入输出开关变压器
公司名称	上海统变电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:25KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F11幢
联系电话	13917598758

产品详情

sg三相干式隔离变压器

产品概述

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va--1000kva 之间，sg系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

产品特点

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象		
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

规格型号及安装尺寸

规格	输入电压	输出电压	不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)	带外壳尺寸(cm)/重量(kg)
sg-5 kva	660v400v380v200v可根据客户要求订制	380v220v110v36v可根据客户要求订制	30 × 15 × 25/35	45 × 25 × 30/56
sg-6kva			30 × 16 × 25/40	45 × 25 × 30/64
sg-7kva			35 × 15 × 30/45	50 × 25 × 35/80
sg-8kva			35 × 16 × 30/55	50 × 25 × 35/80
sg-10kva			42 × 21 × 42/90	60 × 32 × 65/130
sg-15kva			52 × 24 × 52/135	70 × 35 × 77/185
sg-20kva			52 × 24 × 52/180	70 × 35 × 77/220
sg-30kva			55 × 28 × 65/220	80 × 40 × 87/260
sg-40kva			61 × 30 × 65/265	90 × 50 × 95/320
sg-50kva			61 × 30 × 65/295	90 × 50 × 95/360
sg-60kva			70 × 32 × 66/370	100 × 50 × 105/440
sg-80kva			70 × 32 × 67/450	100 × 50 × 105/530
sg-100kva			75 × 35 × 68/490	100 × 50 × 105/570
sg-120kva			75 × 35 × 68	100 × 50 × 105/600
sg-150kva			85 × 37 × 68	120 × 65 × 115/690
sg-180kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/930
sg-200kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1010
sg-250kva			95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1180
sg-300kva			105 × 45 × 95	120 × 70 × 125/

a			1450
sg-320kv		105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/ 1490
a			
sg-350kv		105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/ 1600
a			
sg-400kv		115 × 55 × 105	140 × 60 × 145/ 1700
a			

正常使用条件

1、海拔高度不超过2500m；2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；3、电流电压波形似于正弦波；4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

备注

输入输出电压可根据客户需求定制

我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

一、提供技术咨询：13917598758我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询，且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待：我们随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是多大，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，提供各种技术培训。二、物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

本产品的电压比是380V/400V/220，电源相数是三相，额定功率是25KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是风机冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海统变，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是阶梯型，外形结构是立式，效率()是96%，型号是SG