

# 上海友彭专业生产各种变压器 隔离变压器 还有

产品名称	上海友彭专业生产各种变压器 隔离变压器 还有
公司名称	上海友彭机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:25
公司地址	上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号A-5幢
联系电话	15021113195

## 产品详情

公司郑重承诺：所以产品都是全装正品，全新产品，假一罚十！品质保障！！

上海友彭低损耗型隔离变压器(h级180 绝缘等级)

### 概述

隔离变压器和自耦变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用台湾壮钢及日本川崎公司z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

### 特性

具有电压变换功能（如： /yo或yo/ 接法）

具有滤波抗干扰功能（如：可以去除三次谐波）

具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒环保特性。

变压器的材料说明：

### 铁芯

采用台湾进口及日本川崎公司z11-0.35mm全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用最合适之材料，使变压器性能设计达到最佳。（常

规材料为日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片及台湾壮钢0.35厚h18高硅片)。

线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为f级(155)、h级(180)、hc级(200)、c级(220)。(常规耐温等级为h级180)。

绝缘材料

采用日本aroma公司改良a型及美国dopont公司nomex绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

接线端子排

小功率采用台湾马克端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩(金黄)，蓝锌(银白)、白锌(象牙白)、表面阳极处理(黑色)等环保电镀可供选择。

?????		
??	??	??
??	0.25kva-300kva	5kva-3000kva
????	1? 220v/110v????????????	1?/3?220v/380v????????????
????	????????????	
????????	±1%	
?????	?1.5%	
????????	????????????	
????	f??h??hc?????????h??	
????	????99%    ??????????97%	
????	50/60hz	
????	?/y	
????	?????1.2?????????4????????	
??	?35db??????	
??	?60?	
????	?150m?	
????	3000vac/1min	
????	20?	
????	???-20?+45?????95%rh???	
????	????????????	
????	?????vde0550?iec439?jb5555?gb226????????	
????	?????	
????	10~100kva????????????????????	

功能特点

- 1、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。
- 2、采用日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。
- 3、采用进口线材制做，自身损耗降至最低，大大提高功效。
- 4、采用h级绝缘，美国dopont公司耐高温nomex绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。
- 5、高效率设计，达98%以上。
- 6、专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。

联系人：彭建华 先生

销售电话：86-021-61539091

技术电话：86-021-61539192

传 真：86-021-69024199

移动电话：15021113195

地 址：中国上海市松江区车墩镇香亭路85号

公司主页：<http://www.shypjd.com>

上海友彭机电设备制造有限公司依托强大的技术优势，雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，秉承集团“精心制造、诚信经营”的质量方针，以产品质量为最高准则，以顾客满意为最终目标。工厂技术力量雄厚，生产工艺先进。有着多年干式变压器生产经验，工厂在引进美国先进生产工艺基础上，结合生产实际，摸索出一套独特的干式变压器浇注工艺。生产的干式变压器局放量低、损耗低、噪声低，各项技术性能指标均超过国家标准，达到或超过国外先进国家要求。工厂主要产品有sc9系列站用干式变压器、数控机床变压器、行灯变压器、隔离变压器、电力变压器、环形变压器、电源变压器、点焊变压器、自耦式变压器、氧焊变压器、干式变压器、三相变压器、整流变压器、低压大电流变压器、起动自耦补偿变压器、节电变压器、升/降压变压器、特种变压器、供应特带电抗器整流变压器、稳压器 调压器 断路器及各种系列电源产品，有着设计新颖、外形美观 质量优厚 目前已受到了很多老客户青睐。市场占有率位居全国前列。“精彩世界、精心打造”，宏业人决心立足本土，努力将“宏业”打造为国内外知名品牌，为中国电力现代化建设做贡献。公司创始人有十几年丰富的稳压器、变压器和调压器生产管理以及客户行销经验，从建立开始，友彭就立足于雄厚的科研力量和良好的客户基础。公司目前生产场地3800余平方米，有本行业生产经验的员工360余人，其中研发及工程技术人员占85%，并具备了齐全的工装设备，拥有整套产品的多项技术专利保护及ce欧盟品质权威认证、iso90021质量管理体系认证。公司本着“质量第一、顾客第一”的经营理念，“开拓创新，务实进取”的企业精神。不断满足客户的需求。面对新经济的挑战，公司全体员工正满怀信心，积极开拓，全面推进 努力将友彭机电打造为国内外知名品牌，为中国电力现代化建设做贡献。超卓的品质和售后服务是我们一贯的追求。本公司将一如既往以其优越的性能、一流的服务。不断奉献

于每一位客户，为您更好的服务是我们最终的目标。现在上海、苏州设立办公地点，并在深圳、厦门、北京等地建立销售售后服务点。以确保我们的售后服务工作能及时到位，充分满足对用户的承诺。

【买家必读】一、特别提醒网络购物不同于商场购物，商场的产品在柜台处于静止状态几乎无损耗，中国幅员辽阔，网购过程中一个包裹几乎都要经常飞机，汽车，火车成百上千公里的运输，才能到达顾客手中，中间避免不了会产生挤压，震动，摩擦，碰撞，造成包裹内产品或外包装变形或者磨损，粗糙，当然我们会全力包装好产品，但有些时候实在无法避免，造成这样的情况请顾客谅解。如果您喜欢完美请到专柜购买。二、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。三、关于产品的价格有产品的价格都已经是我们能给出的最低价格，妨碍我们愉快的沟通，请各位姐妹们口下留情，假如别家店比较优惠，建议上别家购买。四、索要额外赠品并以此相要挟寻求心灵安慰的顾客，请绕道而行，小店实难满足哦，并将不予回复！

五、买家拍下后：联系我们修改邮费，多拍一件就会自动多收取一个邮费。等我们把邮费修改好了，你确认无误了再付款~~六、买家付款后：在收货期间一定让电话保持开机，畅通状态，以免快递员不能及时联系到你哦~~七、到货签收时：在接收包裹前应该先检查清楚东西再签收，（收包裹前准备一把小刀，轻松割开）如发现商品缺少、配送有误、货物破损等问题并及时联系我们（快递单上有我们主管的电话）。因为您一旦签收，然后发现问题再向快递索赔成功的可能性为0，缺货破损及时联系，我们会联系快递公司给您解决。个别地方快递公司得让收件人先签收再检查，遇到这种情况的话，要注意啦，签字前和快递员说明好，要等你检查好了以后才能让快递员离开哦。如遇货有破损、数量不对等问题，让快递员在快递单上注明就好（之后快递公司通知我们）。对于货物的损失，我们会全额赔付的。您收到包裹后有任何疑问都可以联系解决支付宝新规则：货物的缺失，损坏早交付(买家签收)之前由卖家承担，交付(买家在运单上签字)之后由买家承担。另外：请各位顾客一定要验收后在确认签字,或签好字后当快递面检查后确认物品完整后再收,签后却说东西坏了或是物品不对了,让我负责即使用评价威胁我,我也没办法帮你承担!只能和你说抱歉!八、关于快递慢，服务态度恶劣！这是一个网购中普遍的问题，快递行业在我们国家处于一个起步发展期，各地区从业人员的素质高低不齐，所造成的服务优劣，实在无法控制（快递公司不是我们开的，我们无法控制），请顾客能够体谅。发货之前顾客可以提醒我们尽可能使用自己满意的快递。有些时候快递公司自身的一些原因，会导致比较长的时间收到，快递公司不会承诺限时到达，这也是我们无法左右的！也请顾客能够体谅！

我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”为原则，我公司所有产品自合格出厂之日起为您提供一年质保，在质保期内我们对确认为有质量问题的产品给予免费维修或调换，公司有20年行业从业经验的专业人员及时的为您解决各类产品难题，可使您的工作得心应手。您的笑容是对我们工作的肯定，我们售后值得您信任。

向广大客户做出如下承诺：凡购买“友彭”品牌保质期内对产品实行，“三包”（包修、包换、包退）；公司对产品实行终身跟踪服务、随时提供配件、备件和技术服务。送货、安装、调试、培训、指导全方位服务、为顾客提供最佳解决方案

本产品的电压比是380/220380/380，电源相数是三相，额定功率是25，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海友彭，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率( )是85%，型号是DGSGSBK，是否提供加工定制是是，应用范围是电源