

# 三相干式变压器SG-15KVA 380转220三相隔离变压器有

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 三相干式变压器SG-15KVA<br>380转220三相隔离变压器有 |
| 公司名称 | 上海浦顺电器设备制造有限公司                     |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 | 电压比:<br>电源相数:三相<br>额定功率:15K        |
| 公司地址 | 中国 上海 上海市闵行区 上海市闵行区九星市场            |
| 联系电话 | 86-021-64781872 18918049711        |

## 产品详情

产品概述、sg是个三相变压器)sg系列三相隔离变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。sbk系列三相隔离变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。变压器--使用条件(s个三相变压器)1、环境温度：-15 —+40 2、海拔高度：<1000m3、相对湿度：<90%4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。主要技术特征(sg三相变压器)1、输入电压：额定电压±10%2、输出电压：额定电压+5%（空载）3、效率：95%4、波形失真：无附加波形失真5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护：具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作8、绝缘电阻：50m 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。变压器--外形尺寸(s个三相变压器)型号(kva)外形尺寸长×宽×高(cm) 安装尺寸(cm) 外壳尺寸长×宽×高(cm) 变压器重量(kg)sg-10 42×21×42 135×310 70×35×77 90sg-20 52×24×52 155×400 70×35×77 180sg-30 55×28×65 165×400 80×40×87 220sg-40 61×30×65 170×400 80×40×87 265sg-50 61×30×65 175×400 100×50×104.5 295sg-60 70×32×66 190×450 100×50×104.5 370sg-70 70×32×66 190×450 100×50×104.5 400sg-80 70×35×67 195×450 100×50×104.5 450sg-100 75×35×68 210×450 100×50×104.5 490sg-120 75×35×68 215×450 100×50×104.5 520sg-150 85×37×68 230×450 120×65×114.5 650sg-200 95×45×68 290×450 120×65×114.5 850sg-250 95×45×83 290×450 120×70×124.5 1080sg-300 105×49×95 290×450 120×70×124.5 1350

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是15K，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是上海浦顺，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率( )是90%，型号是SGSBK