

## : 调压器 TDGC2-25KVA单相接触式自耦调压器

产品名称	: 调压器 TDGC2-25KVA单相接触式自耦调压器
公司名称	上海谐昌电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:20
公司地址	上海嘉定区外冈镇工业园
联系电话	021-60449958 18917061525

## 产品详情

主要特点：

调压器系列，为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所，使用范围c2j、tsgc2j外形呈圆形，属老产品；tdgc2、tsgc2外形显方形，美观大方，称新型产品。广泛用于化工、冶金、仪表、公用设备、家用电器等。

自耦接触式调压器技术参数：

tdgc2、tsgc2、tdgc2j、tsgc2j	
输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m
调节方式	手动

tdgc2j单相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸
tdgc2j-0.5kva	14 × 13 × 13	4	tdgc2j-10kva	31 × 24 ×
tdgc2j-1kva	20 × 18 × 18	6.5	tdgc2j-15kva	31 × 24 ×
tdgc2j-2kva	20 × 18 × 20	9	tdgc2j-20kva	31 × 24 ×
tdgc2j-3kva	22 × 20 × 20	11	tdgc2j-30kva	31 × 24 ×
tdgc2j-5kva	31 × 24 × 24	16		

tsgc2j 三相接触式调压器

规格	产品尺寸(cm)	重量(kg)	规格	产品尺寸
tsgc2j-0.6kva	15 × 12 × 33	10	tsgc2j-9kva	28 × 21 × 48
tsgc2j-1.5kva	17 × 13 × 34	14	tsgc2j-15kva	32 × 24 × 57
tsgc2j-3kva	27 × 17 × 42	20	tsgc2j-30kva	33 × 24 × 15
tsgc2j-6kva	26 × 21 × 46	28		

本产品的电压比是380v/0-430，电源相数是三相，额定功率是20，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是谐昌电源，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是TSGC2J，加工定制是是，应用范围是调压