

韩国晓星 POK M330AG4BA 20%玻纤增强

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 韩国晓星 POK M330AG4BA 20%玻纤增强 |
| 公司名称 | 东莞市湘远塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:韩国晓星 性能:20%玻纤 增强 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101 |
| 联系电话 | 13532886152 |

产品详情

POKETONE

POK

M330AG4BA

| | |
|------|------------|
| 制造商 | 韩国晓星株式会社 |
| 材料标识 | >POK-GF20< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 20%玻纤 增强 |
| 材料特性 | 中等流动性 |
| 比重 | ASTM D792 |

收缩率 流动 3.0mm ASTM D955

收缩率 垂直 3.0mm ASTM D955

| | |
|---------------------|------------|
| 吸水率 23 ° C 50RH | ASTM D570 |
| 熔融指数 240 ° C 2.16kg | ASTM D1238 |
| 拉伸强度 屈服 23 ° C | ASTM D638 |
| 伸长率 断裂 23 ° C | ASTM D638 |
| 弯曲强度 23 ° C | ASTM D790 |
| 弯曲模量 23 ° C | ASTM D790 |
| 简支梁缺口冲击 23 ° C 1eA型 | ISO 179 |
| 熔融温度 | ASTM D3418 |
| 防火等级 0.8mm | UL94 |