

Inconel 804镍合金经销商

产品名称	Inconel 804镍合金经销商
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Inconel 804韧性降低。?由于难以避免气体杂质污染所引起的焊接接头脆化，在进行镍基合金材料焊接时对其工艺提出了特殊的要求。采用钨极氩弧焊和手工电弧焊盖面是比较合理的焊接方法，Inconel 804牌号: Inconel 804碳 C: 0.10硅 Si: 0.75锰 Mn: 1.50铬 Cr: 28.0 ~ 31.0镍 Ni: 39.0 ~ 43.0钼 Mo: —钴 Co: —钨 W: —铝 Al: 0.60铜 Cu: 0.50钛 Ti: 1.20铁 Fe: 余量其他(%): S 0.015 外观状态: 黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态; 3.尺寸规格: 公称尺寸、公差范围、定尺、不定。对于承受较高冲韧的模具，可采用520度高温回火，回火后硬度为HRC55 ~ 57。二次硬度法的淬火温度为1080 ~ 1120度，由于淬火后钢中存在大量。所以硬度较低 (HRC42 ~ 45)。通过多次 (3 ~ 5次) 高温回火，使残余奥氏体转变成马氏体产生二次硬化。根据用途不同分三类供应: a、按化学成分和机械性能供应; b、按机械性能供应; c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、化工电力用，地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种。安赛乐米塔尔努力将其全球技术充分地运用在的资源利用 (节能/节水) 和领。