

水口料金属分离器 塑料

产品名称	水口料金属分离器 塑料
公司名称	东莞市连之新金属检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	适用对象:塑料 应用领域:化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金,纺织
公司地址	中国广东 东莞市 寮步镇横坑工业区金湖花园S003号(汽车客运东路口处)
联系电话	86-076983228612 13751381190

产品详情

水口料金属分离器

主要适用行业：塑胶水口料、食品、药品、玩具、服装、制鞋、化工、纸制品、皮革、塑胶等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的所有金属杂质。如：铁及非铁磁性金属物品（铁、铜、铝、不锈钢等常见金属异物都可检出）

金属分离器产品特点:1. 专为粉末状及颗粒状产品设计的在线检测装置，由管道自由下落通道及探测器和排除装置完美结合组成。具有高灵敏度与高抗干扰能力。2. 具有双路信号显示功能。当有金属物通过时，信号电平指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度。3. 信号处理由数字电路完成，调整简单，稳定可靠。4. 具有产品效应调节功能，如含糖的产品、含盐份的食品，都会对金属检测仪产生类似金属的信号，这种效应会影响检测效果，由此功能来削减产品效应，达到较好的检测效果。5. 具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时，仪器会自动检测信号次数，执行机构在动作时不会产生遗漏。6. 可与流水线连接配套使用，实行流水线自动检测。7. 检测仪采用声光报警，同时停机，操作使用极为方便可靠。

金属分离器相关参数:型号 dlm-g65d型金属分离器机器规格 常规机器检测通道口径（单位:mm毫米）65 100 150检测标准灵敏度 铁球直径（ mm）0.7 0.8 1.0 不锈钢直径（ mm）1.2 1.5 2.0 铜铝等非铁金属（ mm）1.2 1.5 2.0安装要求垂直高度 920mm 1100mm 1200mm检测能力 300kg/min 600kg/min 1000kg/min排除方式 自动翻板排除气源要求 0.5mpa机器材质 足三厘厚度镜面优质不锈钢材料激光切割焊接技术制作常规机器均有现货供应，以上参数为空机检测标准测标准，实际检验参数视检测物不同有所变化

本产品的加工定制是是，适用对象是塑料，应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药,冶金,纺织，产品类型是全新，型号是DLM-G65D，品牌是连新，产品别名是金属分离机，用途是金属分离器