

incoloy 926镍合金锻环件

产品名称	incoloy 926镍合金锻环件
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

incoloy 926基于对涡轮的工作叶片和涡的不同性能要求,大中型航空发动机的涡轮制造方法是将涡和工作叶片分别单独制造,然后机械加工装配在一起形成涡轮。这种制造方法可以有针对性的将工作叶片和涡选用不同的合金材料。一般采用GH高温合金系列和K高温合金系列精铸而成。UNSNO6625(美国), NC22DNb(法国), , 2.4856(德国), 表1-1%CCrNiCoMoAlTi不大于 0.1020.0-23.0余 不大于3.16-.500.0150.0150.07UNSN0。1.3NS336材料的jishu标准1.4NS336化学成分见表1-1, 因此, 可广泛用于制造航空发动机零部件, 结构部件和化工设备, 合金的加工和焊接性能良hao, 可经销各种板材, 棒材, 管材, 丝材, 带材和锻件, 1.1NS336材料牌号NS336。1.2NS336相近牌号GH3625(GHUNSNO6625(美国), NC22DNb(法国), , 2.4856(德国), 1.3NS336材料的jishu标准1.4NS336化学成分见表1-1, 表1-1%CCrNiCoMoAlTi不大于 0.1020.0-23.0余 1.008.0-10.00。在gao达1100 高温下具有很hao的瞬时和长期机械性能, 应用于工业和航空汽轮机部件, 空气加热器, 马弗罐和辐射馆, 高温热交换器, 阀和簧, 高温气体冷却he fan ying堆, 如he fan ying堆高温部件-hai/hai介质热交换器, 化工设备。 incoloy926高温合金标准: EN/DIN 特性及应用:

2.4耐腐蚀合金, 2.4化学成分:

Cu:28.0-34.0Ni: 63.0Fe:1.0-2.5C: 0.16Mn: 2.0Si: 0.50Al: 0.50S: 0.022.4物理性能: 熔点: 1300-1350 密度: 8.8 g/cm3硬度: 331 (HBS) 快捷的供货流程; 在客户确认好订单, 合同生效之后, 一般都可 在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作, 将客户所需的材料的时间送达, 想客户之所想, 急客户之所急! 本信息长期有效, 价格会随市场行情变化及材料规格而变动, 报价仅供客户在本消息发布当 日起3天内参考, 量大可适当优惠。 本信息长期有效, 价格会随市场行情变化及材料规格而变动, 报价仅供客 户在本消息发布当日起3天内参考, 量大可适当优惠。 , “永远将质量放在”。上海威力teshu钢公司的质量 部门管理层每日需qu保系统、加工和产品质量均保持在高水准。各种审批机构也认ke并证明了我们公司 这种持续的高水准等级。