

KVVP控制电缆规格2*0.75

产品名称	KVVP控制电缆规格2*0.75
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:KVVP 2*0.75
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70。敷设时电缆的温度应不低于0，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚绝缘和护套控制电缆》
- 4、电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
KVV	聚绝缘，聚护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。
KVVP	聚绝缘，聚护套铜丝编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力

KVVP	聚绝缘，聚护套软控制电缆	敷设在室内移动要求柔软等场合。
KVVR P	聚绝缘，聚护套铜丝编织屏蔽软控制电缆	同上具有防干扰能力。
KVVP2	聚绝缘，聚护套铜带绕包屏蔽控制电缆	同上。
KVV22	聚绝缘，聚护套内钢带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，能承受较大的机械外力使用。
KVV32	聚绝缘，细钢丝铠装聚护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下，能承受一定的拉力作用。

注：根据用户需要可生产阻燃性（ZR）和无卤阻燃型（ZRA）控制电缆。

5、生产范围

型号	额定电压 (V)	导体标称截面(mm ²)							
		0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6	10
		芯数							
KVV	450/750	-	2-61			2-14		2-10	

KVVP					
KVVP2	-	4-61		4-14	4-10
KVV22	-	7-61	4-61	4-14	4-10
KVV32	-	19-61	7-61	4-14	4-10
KVVR	4-46			-	-
KVVRP	4-61		4-48	4-4	-