

丽江市西门子PLC总代理商 西门子工业电缆

产品名称	丽江市西门子PLC总代理商 西门子工业电缆
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子变频器总代理 西门子变频器:西门子变频器总代理商 德国:西门子变频器一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

西门子200smart通讯代理，S7-200 SMART CPU 模块本体集成1个以太网接口和1个RS485接口，西门子200smart通讯代理,西门子通讯代理，smart通讯代理，通过扩展CM01信号板或者EM DP01模块，其通信端口数量多可增至4个，可满足小型自动化设备与触摸屏、变频器及其它第三方设备进行通信的需求以太网通信所有CPU模块配备以太网接口，支持西门子S7协议、支持多种终端连接S7-200 SMART CPU 模块本体集成1个以太网接口和1个RS485接口，通过扩展CM01信号板或者EM DP01模块，其通信端口数量多可增至4个，可满足小型自动化设备与触摸屏、变频器及其它第三方设备进行通信的需求。

以太网通信

所有CPU 模块配备以太网接口，支持西门子S7协议、支持多种终端连接：

可作为程序下载端口（使用普通网线即可）

与SMART LINE 触摸屏进行通信，多支持8 台设备

通过交换机与多台以太网设备进行通信，实现数据的快速交互，包含8 个主动GET/PUT 连接、8 个被动 GET/PUT 连接

开放式以太网通信，支持TCP,UDP,ISO_on_TCP 通信协议，支持8 个主动和8 个被动连接

PROFIBUS 通信

使用EM DP01 扩展模块可以将S7-200 SMART CPU 做为PROFIBUS-DP 从站连接到PROFIBUS 通信网络。通过模块上的旋转开关可以设置PROFIBUS-DP 从站地址。该模块支持 9600 波特到 12M 波特之间的任一PROFIBUS 波特率，大允许 244 输入字节和 244 输出字节。

支持下列协议：

MPI 从站

PROFIBUS-DP 从站

串口通信

S7-200 SMART CPU 模块均集成1 个RS485 接口，可以与变频器、触摸屏等第三方设备通信。如果需要额外的串口，可通过扩展CM01 信号板来实现，信号板支持RS232/RS485 自由转换。

串口支持下列协议：

Modbus RTU

USS

自由口通信与上位机的通信

通过PC Access SMART，操作人员可以轻松通过上位机读取S7-200 SMART的数据，从而实现设备监控或者进行数据存档管理。(PC Access SMART 是为 S7-200 SMART 与上位机进行数据交互而定制开发的OPC 服务器协议)