

# 加温到37度恒温箱 37度医用保温箱 福意联FYL-YS-280L

产品名称	加温到37度恒温箱 37度医用保温箱 福意联FYL-YS-280L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

加温到37度恒温箱 37度医用保温箱 福意联FYL-YS-280L厂家简介：

加温到37度恒温箱 37度医用保温箱 福意联FYL-YS-280L厂家 福意联参与了众多系统项目的招投标工作。福意联（Fuyilian）秉承只提供客户可靠产品、优良的理念，尤其注重产品的质量和，售产品都经过人员的悉心测试、调试维护，的人才和团队保障了完善的售前、售中和。福意联（Fuyilian）凭借可靠的质量和完善的，赢得了广大客户的。

加温到37度恒温箱 37度医用保温箱 福意联FYL-YS-280L参数：

加温到37度恒温箱 37度医用保温箱 福意联FYL-YS-280L：特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 10、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

加温到37度恒温箱 37度医用保温箱 福意联FYL-YS-280L：

使用恒温箱的注意事项 (1) 检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。管路、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。(2) 检查电恒温箱的门封是否严密。门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。(3) 检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应立即熄灭。(4) 检查压缩机选购电恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。2) 然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手触摸，如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是一家从事实验室医疗恒温冰箱(柜)等仪器、设备和的企业。公司位于祖国的北京。公司坚持“做事以善为先，做事有章可循”的企业经营理念，建立了以客户为的快速反应及反馈机制，形成了以“以诚立人以德敬人”的企业文化。并建立了完善的质量体系，了9001和。

加温到37度恒温箱 37度医用保温箱 福意联FYL-YS-280L