

圣阳蓄电池SSP12-5 12V5AH参数配置

产品名称	圣阳蓄电池SSP12-5 12V5AH参数配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SSP12-5 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池SSP12-5 12V5AH参数配置

山东圣阳电源股份有限公司（简称圣阳股份，股票代码002580）是高新技术企业，公司创建于1991年，2011年在深圳中小板上市。公司在新能源领域，面向海内外市场，向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统集成电源产品和解决方案。公司目前拥有总资产20亿元，员工1700余人，是同业企业。

圣阳蓄电池-圣阳蓄电池SP系列。产品特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒

圣阳蓄电池SSP12-5 12V5AH参数配置

推荐指电间>30分钟多元合金板楼.流温高潜国化工艺。京装配设计，备电可靠性高安全闻及多展极柱密封结构设计。光体可承受50kPa内压力。密封性端可靠收牌总实请子悟构设计，使于透接

制造工艺和过程中党加均与化工序，产品一致性好采用高纯度续确材料。清法的工艺生产环境，保证电油具有较任的自放电率

特点FEATURES铅钙多元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，自放电小，析气少，寿命长。铅锡多元合金汇流排：内阻小，耐腐蚀，能经受长期浮充使用。先进的AGM
隔离板：将电解液尽量吸收，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收。ABS工程塑料外壳：牢固、耐老化。硅氟橡胶密封帽：安全，防爆。铜基镀银端子：接触电阻小，不生锈。分析纯电解：自放电小。独特配方：深放电恢复性能好。放电特性DISCHARGE FEATURES放电时，放电电流不应大于 $3C(A)$ ，电池放电的终止电压参照电池放电曲线图，请不要使终止电压低于表值，以免影响电池寿命。充电特性CHARGE FEATURES电池浮充使用，充电电压控制在 $13.6V/13.8V$ ，大电流不得大于 $0.25C(A)$ 。电池充电时，过高或过低的充电电压会造成电池长期处于过充或不饱和充电状态，影响电池寿命。

工业电池的保养

每天的保养

1、蓄电池应在每次放电后，立即进行充电。2、每次的放电，不可*过电池总容量的80%。

二、每周的保养

1、检查电池单元之间的电缆螺丝是否固定。2、如果电池没有配备自动加液系统，在充电后,要检查电解液的高度,容许波位时，要添加合格的蒸馏水到规定的高度，电解液过多时，要抽出至规定的程度。3、检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干。

三、每月的保养

1、在充电结束前，检查所有电较单元以及蓄电池的电压，并作记录。2、充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录,如果与以前的测量值有很大的区别时，应请人员加以检查。

四、每年的保养

1、蓄电池每年由人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏。对整个电池(电压可达到220伏)的电阻至少1000欧姆，2、对充电机说明书进行一次检查，确保各项功能正常。