

# 阻燃型1\*2\*1.0MHYBV矿山用信号电缆

产品名称	阻燃型1*2*1.0MHYBV矿山用信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

### 矿用屏蔽控制电缆MKVVRP6X2.5 屏蔽信号线

#### 介绍

MKVV矿用控制电缆适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

#### 分类

矿用控制电缆产品型号规格及范围：

矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20

0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP

0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。

#### 使用特性 矿用屏蔽控制电缆MKVVRP6X2.5

煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。

矿用屏蔽控制电缆MKVVRP6X2.5 屏蔽信号线