

低烟无卤阻燃通信电缆200x2x0.4mm

产品名称	低烟无卤阻燃通信电缆200x2x0.4mm
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

低烟无卤阻燃通信电缆200x2x0.4mm

WDZ-HYAT 5x2x0.4mm 5x2x0.5mm 5x2x0.6mm 5x2x0.7mm 5x2x0.8mm 5x2x0.9mm

WDZ-HYAT10x2x0.4mm 10x2x0.5mm 10x2x0.6mm 10x2x0.7mm 10x2x0.8mm 10x2x0.9mm

WDZ-HYAT20x2x0.4mm 20x2x0.5mm 20x2x0.6mm 20x2x0.7mm 20x2x0.8mm 20x2x0.9mm

WDZ-HYAT30x2x0.4mm 30x2x0.5mm 30x2x0.6mm 30x2x0.7mm 30x2x0.8mm 30x2x0.9mm

WDZ-HYAT50x2x0.4mm 50x2x0.5mm 50x2x0.6mm 50x2x0.7mm 50x2x0.8mm 50x2x0.9mm

WDZ-HYAT100x2x0.4mm 100x2x0.5mm 100x2x0.6mm 100x2x0.7mm 100x2x0.8mm

WDZ-HYAT200x2x0.4mm 200x2x0.5mm 200x2x0.6mm 200x2x0.7mm 200x2x0.8mm

执行标准：YD/T322-1996

结构特点：WDZR-HYAT阻燃市内通信电缆采用全色谱绝缘，低烟无卤电话电缆铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

主要电气性能：

1.20 时导体直流电阻: 0.4 148 ; 0.5 95.0 0.6 65.8 ; 0.8 36.6 ;

2.绝缘电气强度：导体之间1kv1min 不击穿；导体与屏蔽3kv 1min 不击穿；

3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，WDZR-HYA电缆大于10000M .km,WDZR-HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$;

5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

低烟无卤阻燃通信电缆200x2x0.4mm