

## 5630模组 5630贴片模组 超亮5630模组

产品名称	5630模组 5630贴片模组 超亮5630模组
公司名称	深圳市微能兴光电有限公司
价格	面议
规格参数	型号:WN7512-3W5630W 类型:广告牌灯
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区北环路新永丰第一工业区B栋5楼C（办公场所）
联系电话	13662270710 13418519786

## 产品详情

产品型号	7512-5630-3pcs					
产品图片		产品说明				
		采用超高亮5630贴片led光源，高散热板材(铝基板)具有亮度高、角 衰小，并且更轻巧。合理的电气性能设计，保证使用寿命超过50000 功耗，更节能。防护等级达ip65，可用于室内外广告字光源背光				
光源参数						
	led类型			贴片5630		
	led数量			3pcs		
	发光角度			120°		
	光源寿命			50.000h		
光通量(lm)						
	110lm					
波长/色温(nm/k)						
					正白	冷白
					5000-7000	11000-15000

电器参数							
	工作电压			dc12v			
	驱动方式			恒压驱动			
	功率			1.2w			
接口标准							
	接口定义	awg 20#导线，100mm,灰色为正极，白色为负极					
	标准级联			20pcs			
	最大级联			20pcs			
外观							
	颜色			米黄色			
	壳体材料			防静电abs			
	外型尺寸			75*12*6			
	板材			高散热铝基板(pcb)			
使用方法							
	螺丝固定			建议螺丝直径 2.6-3.0mm			
	粘胶固定			64*10*1.1mm双面胶/3m胶			
环境参数							
	使用环境			-40 - +50			
	储存环境			-50 - +60			
	ip 等级			ip65			

本产品的加工定制是是，型号是WN7512-3W5630W，类型是广告牌灯，光源类型是SMD，光源功率是0.75（W），电压是12（V），外形尺寸是75\*15（mm），主要适用范围是LED广告发光字，广告灯箱，装饰