

贴片LED模组 LED模组灯 防水模组 七彩模组 2835 3528模组

产品名称	贴片LED模组 LED模组灯 防水模组 七彩模组 2835 3528模组
公司名称	东莞市欣荣光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KEKE5050 品牌:欣荣
公司地址	广东东莞市大朗镇新马莲富裕路16号
联系电话	86 0769 22337565 13316613599

产品详情

一、产品参数

- 1、产品体积小,厚度薄,发光亮度高,使用寿命长,环保节能!
- 2、工作电压：dc12v低压驱动，使用安全
- 3、可选颜色：红色/白色/蓝色/黄色/绿色/七彩/全彩
- 4、工作电流：20ma
- 5、发光角度：180度；
- 6、20片一串；
- 7、模组连接线间距：75mm
- 8、外壳材料：防静电pvc插槽

该品由高亮度led做光源，外形优美，发光均匀，采用优质芯片，确保产品亮度和一致性。低热能，低能耗，光衰小，使寿命超过50,000小时。广泛应用于城市亮化广告灯箱 发光字招牌 背光源 装饰行业 广告行业，照明领域等

模组的使用说明:

1：led存在正负极之分，安装时注意电源端口接线必须正负级相对应。正负极接反，模组不会发光，也不会损坏led模组，只要对换接就可正常。

2:安装led模组时，要求采用双面胶或木工胶，使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时，必需再加打玻璃胶，否则在室外阳光长时间照射下，会造成模组脱落。切记!

3:电源端口出线模组串联组数不要超过50组，否则尾端

1：led存在正负极之分，安装时注意电源端口接线必须正负级相对应。正负极接反，模组不会发光，也不会损坏led模组，只要对换接就可正常。

2:安装led模组时，要求采用双面胶或木工胶，使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时，必需再加打玻璃胶，否则在室外阳光模组会因为电压衰减，造成亮度降低。虽然形成回路可以避免衰减现象的发生，但也不应连接太多模组。电源功率跟led模组功率的黄金比例是100w：80w。

4:没有经过防水处理的led模组，安装在字体或箱体时，应预防雨水进入字体或箱体

5模组间距可根据亮度要求进行调整，每平方米布点最好控制在80~120组之间(根据字体和笔画

财富热线（24小时）13825719165

经销商加盟热线: 13316613599

联系人：涂总监（国内市场部）

本产品的加工定制是是，型号是KEKE5050，品牌是欣荣，类型是LED广告灯，光源类型是5050，光源功率是0.3（W），电压是12（V），外形尺寸是75*12（mm），主要适用范围是发光字