

## 50L型恒温箱（玻璃门） 医用加温仪 福意联FYL-YS-138L

产品名称	50L型恒温箱（玻璃门） 医用加温仪 福意联FYL-YS-138L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

50L型恒温箱（玻璃门） 医用加温仪 福意联FYL-YS-138L厂家简介：

50L型恒温箱（玻璃门） 医用加温仪 福意联FYL-YS-138L厂家 -北京福意电器公司有一批具有背景和丰富市场经验的人士组成，主要为医疗、企事业、科研、企业等提供高恒温冷藏设备；产品主要应用在医疗、环境、食品、制药、化工、生物工程、生物化学等诸多域。

50L型恒温箱（玻璃门） 医用加温仪 福意联FYL-YS-138L参数：

50L型恒温箱（玻璃门） 医用加温仪 福意联FYL-YS-138L：特点：

1.产品是采用微电脑控温系统，面板设有电源开关和温度显示器，并且采用触摸按键式控制方式，使用操作方便，可以按需求设置温度。2.采用新型翅片式ptc电热材料，属新一代保温箱系列。主要特点是热能转换效率高，，ptc发热管寿命万小时以上，与传统恒温箱比较减少了故障率。4..内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀优良。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由ptc电热器，而将热风送出，再经由风道恒温箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环、加热使用。确保箱内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值 发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复作状态温度值。5.制冷跟制热辅助工作，采用风道翅片式风循环系统，PTC制热，压缩机制冷合理互补工作，由控制系统恒温预热，避免快速加热药品出现爆瓶或药品过热具有多种报警功能，确保性（断电报警，温报警，温感器故障报警，开门过久报警）6、控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。7.可嵌入设计，可以直接嵌入到墙体内，不占用过多空间。8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键更换温度。门体锁可实现人管。

50L型恒温箱（玻璃门）医用加温仪 福意联FYL-YS-138L：

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蝕，培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内，以本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。 培养箱外壳有效接地，以保证使用。请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。 请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐损。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）为医疗和实验室恒温仪器商，致力于解决各种医疗实验恒温方案，除了通用产品系列以外，雪中炭定制还能为您提供特殊产品的设计和，如果温度变得关重要，请与我们联系。

50L型恒温箱（玻璃门）医用加温仪 福意联FYL-YS-138L