

## 現貨供應台灣TBI滾珠絲杆 深圳庫存 3-5天即可出貨 歡迎訂購！

產品名稱	現貨供應台灣TBI滾珠絲杆 深圳庫存 3-5天即可出貨 歡迎訂購！
公司名稱	深圳市精駿滾珠科技有限公司
價格	面議
規格參數	品牌: 型號:SFISFUSFESFKSFVSFS 最大載荷:38907 (kN)
公司地址	深圳市宝安区松崗街道潭頭社區第三工業區C區 2棟
聯繫電話	0755-29545858 13590355967

## 產品詳情

本公司專業銷售台灣及日本直線導軌 滾珠絲杆 直線光軸 螺絲支撐座

經營品牌：

日本滾珠絲杆系列：

台灣滾珠絲杆系列：

台灣直線導軌系列：

鄭重聲明：

本商鋪只為產品推使用，單價及產品資訊請洽談業務人員。如需訂購，需正式報價後簽訂訂購合同。方可生效。

型号:

sci sfs dfs sfv dfv sfi dfi sfu dfu sft dft sfe sfm sfk bsh xsv

型号 :

fsu fdu fsi fdi fsc rsw fse fsw rsy rsu fsk

以上两种品牌及hiwin、pmi等台湾品牌丝杆的型号叫法不同，但大部分丝杆及丝杆螺母、循环构造皆相同，即为同种规格型号的丝杆。以下提供资料以tbi型号为参考。

规格：（前两位数字代表丝杆外径、后两位数字代表导程）

0401 0601 0801 0802 0802.5

1002 1004

1202 1204 1205 1210

1402 1404 1510

1602 1604 1605 1610 1616 1620 1632

2004 2005 2006 2008 2010 2020

2504 2505 2506 2508 2510 2525

3205 3206 3208 3210 3220 3232

4005 4006 4008 4010 4020 4040

5005 5010 5012 5020 5050

6310 6316 6320 8010 8020 10020

公司现货库存品齐全，详细资料请来电咨询！

深圳市精骏滚珠科技有限公司电话：0755-29545858/29944577 传真：0755-29545866

网址：

联系人：胡兵13590355967

qq:461607859

## tbi motion滾珠螺桿

高信賴性tbi滾珠螺桿是以多年來所累積的製品技術為基礎，從材料、熱處理、製造、檢查至出貨，都是以嚴謹的品保制度來加以管理，因此具有高信賴性。圓滑的動作性滾珠螺桿具有比滑動螺桿更高的效率，所需扭矩只有30%以下。可輕易將直線運動變換為回轉運動。滾珠螺桿即使給與預壓，亦能維持圓滑的動作特性。無背隙與高剛性滾珠螺桿，採用哥德式(gothic arch)溝槽形狀、軸方向間隙調整至極小亦能輕易轉動。又於一個或兩個螺帽間做預壓調整，予消除軸方向間隙，使其具有可符合使用條件的適當剛性。

循環方式外循環的方式提供較順暢之鋼珠迴流、較低噪音。對於高導程及大直徑滾珠螺桿提供較佳的工作品質。內循環構造的優點，使螺帽外徑為精巧的「圓周型」。因此適合內部空間較小的機器。優異的耐久性tbi motion滾珠螺桿以累積多年的滾珠螺桿之生產技術為基礎，採用嚴謹的材料藉由高度熱處理及加工技術，可供給耐久性的製品。材料與熱處理：

螺桿材料熱處理硬度	scm450s55ccf53
螺帽	scm415
鋼珠	suj2

## tbi-comtop螺帽型式

### s型螺帽

此種型式是由鋼珠滾動於螺桿與螺帽之間的溝槽而前進，再經由循環器兩端之路徑做迴流。循環方式類似e型螺帽。此型之循環器的鋼珠，會沿著螺紋的方向運行，加上鋼珠兩端之隔音和防塵設計，所以運轉時的噪音將被消抵。此外，s型螺帽的安裝空間跟其他型螺帽相比較小，所以特別適合高速及輕負載之設計。

## v型螺帽

此型螺帽之循環方式類似 t 型螺帽。除了保有丁型螺帽之優點外，此型之循環器的鋼珠，也沿著螺紋的方向運行，並降低由鋼珠互相碰撞和增加循環的順暢度。特別適合高速及重負載之設計

## t型螺帽

此種型式是由鋼珠滾動於螺桿與螺帽之間的溝槽而前進，再被外循環管前端撈起，通過循環管路徑迴流至循環管另一端，而回到原點的循環方式。一般為多捲鋼珠一次循環管，外型可採用「圓周型」及「管突出型」。

## u.i型螺帽

此種型式是由鋼珠沿著內循環器溝槽，斜斜的越過螺桿牙峰，回來到原點。一般為一捲鋼珠一次循環。此種型式螺桿至少要有一端是完全通牙，適用於螺桿徑較小，採用金屬循環器。

## k型螺帽

循環原理與工型相同，但不同循環時，循環位置皆位於相同角度之鍵槽上。

## e型螺帽

此種型式是兼具外循環式及內循環式特點，在鋼珠滾動於螺桿與螺帽之間的溝槽而前進，在螺帽的尾端由端蓋循環器導引至螺帽本體的迴流孔中，一般與外循環相同為多捲鋼珠一次循環，只是少了外循環管。

## tbi滾珠螺桿規格型號圖紙

### 1單螺母內循環sfi型

### 2.雙螺母內循環dfi型

3.单螺母内循环sfu型

4.双螺母内循环dfu型

5.单螺母高速静音sfs型

6.双螺母高速静音dfs型

7.大导程高速sfe型

8.单螺母微型丝杆sfk型

9.带螺牙外循环螺母bsh型

10.重负荷sfv型

11.重负荷dfv型

以下为部分研磨级丝杆标准库存图纸

规格繁多不能一一列举，更多产品资料，

请致电：13590355967胡先生

深圳市精骏滚珠科技有限公司 业务简介

深圳市精骏滚珠科技有限公司(lbk ballscrew technology co.,ltd), 以发展高精度直线传动产品, 服务于精密工业自动化领域为主要目标。

现于深圳市拥有全套加工设备, 车床、铣床、磨床、线切割、外圆磨、校直机等, 专业的加工技术优秀的装配技能, 可为精密直线传动产品的高精度作一个更好的保障。

全面品质管理及良好的效率, 使精骏滚珠更是拥有成本上的竞争优势。产品通过广大客户群体认证, 行销国内外, 客户口碑一致良好并推崇。公司与多家国内外知名品牌建立了良好的合作伙伴关系, 产品多样化、优质化。拥有专业的销售与售后团队, 秉持专业服务信念积极学习先进的经验, 百折不挠创新, 自强不息进取, 时时贴近产业需求与脉动。

精骏品牌是经营品牌的品牌, 我们珍惜每一位客户对精骏品牌的信赖, 除了提供优质的产品, 我们更将致力于为客户和最终使用者提供永续服务。

目前主营直线传动系列产品行销:

一, 台湾gten滚珠丝杆、tbi滚珠丝杆、螺杆支撑座一级代理

二, 台湾staf直线导轨, 台湾cpc微型导轨一级代理。

三, 日本tosok, nsk精密滚珠丝杆一级代理。

四, 台湾精骏精密平台、微调平台、机械手、对位平台。

五, 台湾blkg精密直线光轴、空心轴、轴心式滑轨、轴承、联轴器中国总代理。

六, 特殊螺母尺寸丝杆订做及非标左右牙丝杆的订做。

七, 精密滚珠丝杆维修, 螺母钢珠的销售。

八，日本thk.nsk.kuroda导轨，丝杆。

本公司備有常用庫存，交貨速度快，欢迎您的洽谈。

台湾gten/tbi滾珠絲杆

tbi型号:

sci sfs dfs sfv dfv sfi dfi sfu dfu sft dft sfe sfm sfk bsh xsv

gten型号：

fsu fdu fsi fdi fsc rsw fse fsw rsy rsu fsk

规格：（前两位数字代表丝杆外径、后两位数字代表导程）

0401 0601 0801 0802 0802.5

1002 1004

1202 1204 1205 1210

1402 1404 1510



1602 1604 1605 1610 1616 1620 1632

2004 2005 2006 2008 2010 2020

2504 2505 2506 2508 2510 2525

3205 3206 3208 3210 3220 3232

4005 4006 4008 4010 4020 4040

5005 5010 5012 5020 5050

6310 6316 6320 8010 8020 10020

日本tosoknsk滚珠丝杆（研磨c5c3级）

0802 0804 0805 0808 0810 1002 1004 1010 1202 1204 1205 1210 1220 1505 1505 1510 1520 1530 2005 2010 2020 2505  
2510 2520

精密平台、微调平台、机械手、对位平台(详细资料请洽询精骏

## staf直线导轨

高组装带法兰标准型 bgxh15fn bgxh20fn bgxh25fn bgxh30fn bgxh35fn bgxh45fn bgxh55fn bgxh65fn

高组装带法兰加长型 bgxh15fl bgxh20fl bgxh25fl bgxh30fl bgxh35fl bgxh45fl bgxh55fl bgxh65fl

高组装无法兰标准型 bgxh15bn bgxh20bn bgxh25bn bgxh30bn bgxh35bn bgxh45bn bgxh55bn bgxh65bn

高组装无法兰型加长型 bgxh15bl bgxh20bl bgxh25bl bgxh30bl bgxh35bl bgxh45bl bgxh55bl bgxh65bl

低组装无法兰标准型 bgxs15bn bgxs20bn bgxs25bn bgxs30bn bgxs35bn bgxs45bn bgxs55bn bgxs65bn

低组装无法兰加长型 bgxs15bl bgxs20bl bgxs25bl bgxs30bl bgxs35bl bgxs45bl bgxs55bl bgxs65bl

低组装无法兰超短型 bgxs15bs bgxs20bs bgxs25bs bgxs30bs bgxs35bs

## cpc微型导轨

标准型 mr3mn mr5mn mr7mn mr9mn mr12mn mr15mn

标准加长型 mr3ml mr5ml mr7ml mr9ml mr12ml mr15ml

标准加宽型mr3wn mr5wn mr7wn mr9wn mr12wn mr15wn

加宽加长型mr3wl mr5wl mr7wl mr9wl mr12wl mr15wl

螺杆支撑座

固定侧：bk ek ak fk wbk

支撑侧：bf ef af ff

联轴器（详细资料请洽询精骏）

直线轴承、光轴

规格：5 6 8 8s 10 12 13 16 20 25 30 35 40 50 60

型号：无法兰标准型lm-uu无法兰加长型lm-lu 方法兰lmk-uu圆法兰lmf-uu双切边法兰型lmh-uu方法兰加长型lmk-luu圆法兰加长lmf-luu双切边法兰加长型lmh-luu厢式轴承sc-uu

光轴：sf6 sf8 sf8 sf10 sf12 sf13 sf16 sf20 sf25 sf30 sf40 sf50 sf60 sf80

轴心式导轨

sbr16sa sbr20sa sbr25sa sbr30sa sbr35sa sbr40sa sbr50sa

tbr16s tbr20s tbr25s tbr30s

双轴心式导轨

lgd-8 lgd-8l lgd-12 lgd-12l lgd-16 lgd-16l

本公司以“专业、价廉、质优、诚信”为您服务。

欢迎来电咨询

深圳市精骏滚珠科技有限公司

电话：0755-29545858/29944577 传真：0755-29545866

联系人：胡兵

手机：13590355967

本产品的品牌是TBI，型号是SFISFUSFESFKSFVSFS，最大载荷是38907（kN），丝杆外径是6-100（mm），丝杆底径是23（mm），丝杆螺距是1-50（mm），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是