

## 2.2KW雕刻电主轴 OFY22A

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 2.2KW雕刻电主轴 OFY22A |
| 公司名称 | 常州市欧菲亚照明灯具有限公司    |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:OFY22A  |
| 公司地址 | 常州市武进区洛阳镇         |
| 联系电话 | 13861173801       |

## 产品详情

ofy22a , 2.2kw风冷电主轴

厂家联系方式：朱斌13861173801

材质：不锈钢

尺寸：直径80mm 功率: 2.2kw

电压：220v 电流：8a

转速：0-24000rpm

夹头直径：3.175mm 4mm 6mm 8mm 10mm（一般一台主轴配2只夹头）

冷却方式：风冷

精度：0.003-0.005

轴承：四轴承，p4级，角接触轴承

保修:主轴保修一年，轴承保修一年

结构特点1．高速电主轴全部采用c级高速角接触球轴承，轴向设有预加负荷，提高主轴住高速旋转下的支撑刚度和磨削精度。2．电主轴按不同转速用途可采用高速油脂及油雾润滑两种方式。3．电主轴高速旋转引起的温升，采用冷却液循环系统进行消除。

使用说明1. 使用时, 首先必须接上冷却水管, 做到电主轴先接通冷却水管后再启动。2. 开车前, 用手转动主轴. 如有阻滞不灵活的感觉, 则应排除故障然后校验主轴旋转办向, 从电主轴端看应逆时针方向旋转若不符合应改变电源接线, 使之相符。3. 开车前. 磨削工件用的冷却水不能冲到电主轴前端盖上, 防止前端轴承盖缝隙进水烧电机及轴承, 电机绝对不能进水, 电机开启后, 住磨削工件时才能开磨削工件用的冷却液。停机时先关工件冷却液, 再关主轴电机。

维护和保养1. 电主轴所接中频电源额定电压, 频率应与电主轴技术参数相符, 电主轴转速可改变频率来调整, 同时电压也成正比例改变。2. 用过的电主轴暂时不用, 应用压缩空气吹静水管内冷却液. 以免生锈, 堵塞水孔。电主轴外表应涂防锈油. 轴端加保护装置, 放于干燥处保存。3. 电主轴如需更换轴承, 应由一定专业技术人员更换。配套专用工具, 更换轴承时应全面清洗, 定子线圈不必拆下。

| 技术参数              |                 |            |           |           |            |            |      |              |    |   |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|--------------|----|---|
| 型号                | 转速万<br>(kr/min) | 功率<br>(kw) | 电压<br>(v) | 电流<br>(a) | 频率<br>(hz) | 重量<br>(kg) | 轴端连接 |              | 冷却 | 月 |
| ofy风冷08a<br>65    | 1-2.4           | 0.8        | 220       | 6         | 400        | 2.7        | er11 | 3.175 - 6    | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷15a<br>65    | 1-2.4           | 1.5        | 220       | 8         | 400        | 3.2        | er11 | 3.175 - 6    | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷12a<br>80    | 1-2.4           | 1.2        | 220       | 8         | 400        | 3.5        | er11 | 3.175 - 6    | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷15b<br>80    | 1-2.4           | 1.5        | 220       | 8         | 400        | 4.3        | er11 | 3.175 - 6    | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷15c<br>80    | 1-2.4           | 1.5        | 220       | 8         | 400        | 4.8        | er16 | 3.175 - 10   | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷22a<br>80    | 1-2.4           | 2.2        | 220       | 10        | 400        | 4.6        | er16 | 3.175 - 10   | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷22b<br>80    | 1-2.4           | 2.2        | 220-380   | 8         | 400        | 5.2        | er20 | 3.175 - 12.7 | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷30a<br>105   | 1-1.8           | 3          | 220-380   | 10        | 300        | 8.7        | er20 | 3.175 - 12.7 | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷30b<br>89*98 | 1-1.8           | 3          | 220-380   | 10        | 300        | 7.5        | er20 | 3.175 - 12.7 | 风冷 | 雕 |
| ofy风冷45a<br>89*98 | 1-1.8           | 4.5        | 220-380   | 12        | 300        | 9.1        | er20 | 3.175 - 12.7 | 风冷 | 雕 |
| ofy水冷08a<br>65    | 1-2.4           | 0.8        | 220       | 6.5       | 400        | 3.5        | er11 | 3.175 - 6    | 水冷 | 雕 |
| ofy水冷15a          | 1-2.4           | 1.5        | 220       | 6         | 400        | 3.5        | er11 | 3.175 - 6    | 水冷 | 雕 |

|          |       |     |         |     |     |     |      |              |    |   |
|----------|-------|-----|---------|-----|-----|-----|------|--------------|----|---|
| 65       |       |     |         |     |     |     |      |              |    |   |
| ofy水冷12a | 1-2.4 | 1.2 | 220     | 7   | 400 | 4.5 | er11 | 3.175 - 6    | 水冷 | 雕 |
| 80       |       |     |         |     |     |     |      |              |    |   |
| ofy水冷15b | 1-2.4 | 1.5 | 220     | 8   | 400 | 4.5 | er11 | 3.175 - 6    | 水冷 | 雕 |
| 80       |       |     |         |     |     |     |      |              |    |   |
| ofy水冷22a | 1-2.4 | 2.2 | 220     | 8.5 | 400 | 5.2 | er16 | 3.175 - 10   | 水冷 | 雕 |
| 80       |       |     |         |     |     |     |      |              |    |   |
| ofy水冷22b | 1-2.4 | 2.2 | 220     | 8.5 | 400 | 5.4 | er20 | 3.175 - 12.7 | 水冷 | 雕 |
| 80       |       |     |         |     |     |     |      |              |    |   |
| ofy水冷22c | 1-2.4 | 2.2 | 220-380 | 8.5 | 400 | 7.1 | er20 | 3.175 - 12.7 | 水冷 | 雕 |
| 85       |       |     |         |     |     |     |      |              |    |   |
| ofy水冷30a | 1-2.4 | 3   | 220-380 | 10  | 400 | 8.8 | er20 | 3.175 - 12.7 | 水冷 | 雕 |
| 100      |       |     |         |     |     |     |      |              |    |   |

本产品的品牌是欧菲亚电机，型号是OFY22A，主轴锥孔是0，额定转速是0（rpm），适用机床是0，是否库存是是