

GH4710镍合金的使用方面和适用性

产品名称	GH4710镍合金的使用方面和适用性
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

GH4710的使用方面和适用性

GH4710适合于将要除yang化皮的部件,或者随后生产或者耐热机加工用途产品, 1E热轧,热chu理,机械除yang化皮, 无yang化皮, 机械除yang化皮方法,如粗研磨或抛丸取决于不锈钢的种类和产品,其余有生产者自主决定, 1D热轧,热chu理,酸洗。无yang化皮, 通常绝大部分钢种的标准,bao证好的耐腐蚀性进一步加工普通的表面,可以对表面进行研磨,没有2D或2B光滑, 2H加工硬化,光亮,冷加工得到高强度, 冷轧2C冷轧,热chu理,未除yang化皮,光滑,存在退火yang化皮。型号: GH4710C (%) : 0.05 ~ 0.10Cr (%) : 16.5 ~ 19.5Mo (%) : 2.5 ~ 3.5Ni (%) : 余量Co (%) : 13.5 ~ 16.5W (%) : 1.0 ~ 2.0Al (%) : 2.0 ~ 3.0Nb (%) : —Ti (%) : 4.5 ~ 5.5B (%) : 0.01 ~ 0.03Fe (%) : 1.0Mn (%) : — (%) : Zr 0.05GH4710密度作为GH4710钢材的一个性能,与GH4710成分息息相关,影响着GH4710材料的使用范围和方式;与GH4710规格相关,影响着GH4710价格。详细的GH4710板材/棒材/管材/线材/带材密度请关注上海威力合金,欢迎您联系我们进行GH4710材料询价和GH4710材质信息索取。