

# 半自动贴片拨动开关 盘装贴片拨动开关 MSK-23D19

产品名称	半自动贴片拨动开关 盘装贴片拨动开关 MSK-23D19
公司名称	东莞市德凌塑胶电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DELING 型号:MSK-23D19
公司地址	东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	86-076983563263/83563267 13925753768

## 产品详情

半自动贴片拨动开关，盘装贴片拨动开关。msk-23d19

1. 接触电阻：0.03欧;2. 绝缘电阻：100m欧;3. 耐电压：ac250v 50hz 1min;4. 动作力：230gf ± 20gf;5. 回弹力：1/3;6. 回流焊适应温度260 ° c ~ 280 ° c，停留时间40秒；7. 电器寿命：50000次；9.耐焊性;9.1. 可焊性试验:方式：焊接脚被浸入锡池约2mm深，温度230 ± 5 时间3 ± 0.5秒。结果：浸入的部分80%以上将被锡覆盖。9.2. 耐焊性试验：方式：焊炉焊锡的温度控制在260 ± 5 ，过炉焊接的时间5 ± 1秒于（基板），手焊接的时候温度控制在350 ± 30 ，时间为3 ± 0.5秒但不能对焊接脚施加异常压力。结果：本体无变形，能满足于电器性能。9.3. 耐高温试验：方式：温度在280 ± 30 的环境下，产品存放2—3分钟取出，待散热后测试其手感、电阻。结果：电阻、克力回弹、外形等；均无任何损坏迹象显示。9.4.耐湿试验：方式：在40 ± 2 90—95%rh环境中放96小时，再放置在正常环境中，30分钟后进行

本产品的加工定制是是，品牌是DELING，型号是MSK-23D19，类型是双极双位，额定发热电流是1（A），机械寿命是10000（次），产品认证是ROHS，用途是通讯产品，20是1