

322推式开关拨动开关日本/日规线上灯具带双银点开关 3A125V

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 322推式开关拨动开关日本/日规线上灯具带双银点开关 3A125V |
| 公司名称 | 乐清市虹桥四特电子配件厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:xx 型号:322 |
| 公司地址 | 乐清市虹桥镇溪东村岙前路11弄18号 |
| 联系电话 | 86 0577 62337726 13905877581 |

产品详情

本款产品所标单价为展示价格，具体以面议为准！

| 产品简介 | | | |
|----------|-----------------------------------|------|------------------|
| 产品用途 | 适用于各种携带电源线控制的灯具、电器、变压器等 | | |
| 产品特长 | 塑件采用优质工程塑料pc，五金件采用优质铜材，确保开关安全、可靠。 | | |
| 产品安全 | 通过日本pse-jet认证 | | |
| 产品材料 | 符合欧盟最新rohs、reach、pahs环保标准 | | |
| 产品尺寸（mm） | 60*23.1*16.2 | | |
| 长*宽*高 | | | |
| 适用电源线 | pse-jetvff2*0.75mm2 等等 | | |
| 装配方式 | 螺丝装配式 | | |
| 产品性能一览表 | | | |
| 环境温度 | -40 +85 | 耐电压 | 2500v/5s/0.025ma |
| 额定电流、电压 | 3a125v | 冲击电压 | 0.5nm ± 0.04nm |
| 接触电阻 | 0.02 | 拉力测试 | 30n/min |
| 绝缘电阻 | 100m | 操作寿命 | 10000次 |
| 介电强度 | 1500vac/min | 燃烧性 | ul94v2级 |

本产品的加工定制是是，品牌是xx，型号是322，类型是单极双位，额定发热电流是3（A），机械寿命是10000（次），产品认证是PSE-JET，用途是灯具、电器、变压器，塑料件是阻燃PC且符合欧盟ROHS、P AHS、REACH环保标准，功能件是优质铜材带银点且符合欧盟ROHS、REACH环保标准，紧固件是中碳钢镀镍能通过盐雾测试且符合欧盟ROHS、REACH环保标准