

# ABS 奇美塑胶 PA-763 阻燃防火V0

产品名称	ABS 奇美塑胶 PA-763 阻燃防火V0
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	27.00/吨
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

ABS 台湾奇美 PA-763 规格用途

阻燃 电子电器部件 注塑

一般用于计算机外壳及配件、电子产品、事务机器等需符合UL94规范要求之产品。

阻燃V0

### PA-763 技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
熔融指数	200 , 5kg	ASTM D-1238	2.8	g/10min
比重	23	ASTM D-792	1.19	
引张强度	1/8,6mm/min	ASTM D-638	395	kg/cm2
引张强度	5600	lb/in2		
延伸率	1/8,6mm/min	ASTM D-638	30	%
弯曲强度	1/4,2.8mm/min	ASTM D-790	620	kg/cm2
弯曲强度	8800	lb/in2		
1/4,2.8mm/min	ASTM D-790	25000	kg/cm2	
1/4,2.8mm/min	350000	lb/in2		

1/4,23	ASTM D-256	20	kg-cm/cm	
1/4,23	3.7	ft-lb/in		
1/8,23	24	kg-cm/cm		
1/8,23	4.4	ft-lb/in		
1/2	ASTM D-785	98	R Scale	
维卡软化点	1/8,50 /hr	ASTM D-1525	104	
热变形温度	85 , 8hr ,1/4,120 /hr	ASTM D-648	96(85)	
热变形温度	205(185)			
1.6mm	UL 94	V-0		
2.5mm	5VB			