

# POM 泰国三菱工程 F20-54 高刚性

产品名称	POM 泰国三菱工程 F20-54 高刚性
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:泰国三菱工程 型号:F20-54原料 性能:聚甲醛POM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试  
密度

1.41

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

9.0

g/10 min

ISO 1133

熔融体积流量 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

7.70

cm/10min

ISO 1133

收缩率 - 流量 (3.00 mm)

2.0

%

吸水率 2 (平衡, 23 ° C, 50% RH)

0.22

%

ISO 62

机械性能

额定值

单位制

测试

拉伸模量

2800

MPa

ISO 527-2

拉伸应力 (屈服)

62.0

MPa

ISO 527-2

拉伸应变 (屈服)

8.5

%

ISO 527-2

标称拉伸断裂应变

30

%

ISO 527-2

弯曲模量

2500

MPa

ISO 178  
弯曲应力

88.0

MPa

ISO 178  
冲击性能

额定值

单位制

测试  
简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

6.5

kJ/m

ISO 179  
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

240

kJ/m

ISO 179  
可燃性

额定值

单位制

测试  
UL 阻燃等级 (0.8 mm)

HB

UL 94