

# GH4698镍合金的物理特性与机械性能

产品名称	GH4698镍合金的物理特性与机械性能
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

### GH4698的物理特性与机械性能

GH4698镍基精密合金包括镍基软磁合金、镍基精密电阻合金和镍基电热合金等。最常用的软磁合金是含镍80%左右的坡莫合金，其最大磁导率和起始磁导率高，矫顽力低，是电子工业中重要的铁芯材料。镍基精密电阻合金的主要合金元素是铬、铝、铜，这种合金具有较高的电阻率、较低的电阻率温度系数和良好的耐蚀性，用于制作电阻器。镍基电热合金是含铬20%的镍合金，具有良好的抗yang化、抗腐蚀性能，可在1000~1100温度下长期使用。型号：GH4698C (%)： 0.08Cr (%)： 13.0~16.0Mo (%)： 2.8~3.2Ni (%)： 余量Co (%)： —W (%)： —Al (%)： 1.3~1.7Nb (%)： 1.8~2.2Ti (%)： 2.35~2.75B (%)： 0.005Fe (%)： 2.0Mn (%)： — (%)： Ce 0.005 1：本公司可按客户要求尺寸开锯，毛料按实际重量称重。

2：光板/精板计算方式：长+5MM\*宽+5MM\*厚+5MM\*0.00000785（比重）3：加工费：光板每公斤2.0元（单件不足10KG）另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元（单件不足10KG）另加收加工费30元/件。（如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。）圆钢以整捆起（每捆2.8-4.6吨），板材以整包起批（每包2.5-4.0吨），卷材随仓库走（小卷2-8吨、大卷11-23吨）。GH4698零售：可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸，具体情况以电话或者微信联系为准。