

200升油桶加热器 防冻加热带1740X250MM

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 200升油桶加热器 防冻加热带1740X250MM |
| 公司名称 | 北京向阳兴盛科贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型: 品牌:瑞博宇 型号:硅橡胶电热带 |
| 公司地址 | 北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5033室 |
| 联系电话 | 15801219868 |

产品详情

油桶加热带

一.产品用途：

本公司专业生产油桶加热带，油桶加热器，并配有最新式数显智能温控仪，该产品控温精度高，发热快、温度均匀、热效率高、使用方便，质保期壹年。该产品通过桶外加热使桶内的液体、凝固物容易取出，如桶内的粘接剂、油脂、柏油、油漆、石蜡、油和各种树脂原料，使其粘度下降均匀，减轻泵的功力。因此，此装置不受季节影响可常年使用。该种电加热带在表面安装传感器，通过温度调节直接控制温度。

二.产品特点：

在加热器表面装有感温器，通过温度调节直接控制温度高低（30-150，50-200）适用于200升标准油桶的加热与保温，也可用于其他桶体的加热、保温。

三.技术参数：

1.绝缘材料最高耐温：250 2.最高使用温度：200 3.耐压强度： ac1500v/5s

4.绝缘电阻： 50 m

5.功率偏差：±5%

四.结构性能：

本产品主要是由优质镍铬合金电热丝和硅橡胶耐高温绝缘布组成，具有发热快、温度均匀、热效率高、强度高、韧性好，使用方便安全、寿命长，不易老化，质保期1年

五.产品规格

| | | | | | |
|------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 品名 | 油桶加热带 | 油桶加热带 | 油桶加热带 | 油桶加热带 | 油桶加热带 |
| 桶容量 | 200公升 | 200公升 | 200公升 | 200公升 | 20公升 |
| 尺寸 | 250 × 1740 | 125 × 1740 | 125x1740 | 250 × 1740 | 200x860 |
| 加热方式 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶外加热 | 桶内加热 |
| 电压功率 | 220v/3kw | 220v/2kw | 220v/1kw | 220v/2kw | 220v/800w |
| 温度调节 | 50-200 | 30-150 | 30-150 | 0-200 | 30-150 |
| 备注 | | | | 智能仪表 | |

六.使用方法：

产品两头分别有挂钩和弹簧如产品图所示对应挂上即可，安装简单，使用方便。

保证质量，量大电议，欢迎来电洽谈！

本产品的类型是硅橡胶电热带，品牌是瑞博宇，型号是硅橡胶电热带，常温电阻是19（ Ω ），表面温度是180（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是220（V），功率是2500（W），主要用途是油桶罐体加热防冻，产品认证是CQC